

Fiche technique

Enceintes de stabilité à deux portes avec réservoir d'eau

Enceintes de stabilité à humidité régulée avec réservoir d'eau fourni, écran 7 pouces, export USB et piste d'audit. Température selon l'usage de l'humidification.



Extérieur représentatif à deux portes. Dimensions, clayettes et encombrement selon modèle.

Points clés

30 segments de programme et 99 cycles

Événements horodatés et droits attribués

Imprimante intégrée, USB et RS-485 de série

Configuration standard

Écran 7 pouces avec export, audit d'événements et droits utilisateur. Humidification par évaporation de surface, réservoir d'eau fourni, réfrigération variable, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB, RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm), récupération des condensats et alarmes eau/température/humidité inclus.

Accessoires en option

Clayettes supplémentaires, logiciel, messagerie distante et documentation de qualification en option ; périmètre et disponibilité à confirmer. Aucun logiciel, service de qualification ni certification réglementaire n'est assuré de série. Éclairage régulé et UV non indiqués de série. Confirmer secteur et domaine combiné température/humidité.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température : humidification arrêtée	0-70 °C
Température : humidification active	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1.5 °C
Plage d'humidité indiquée	30-95%
Fluctuation d'humidité indiquée	±5%
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-004	3500	4 / 8
PT-ENV-005	3600	4 / 8
PT-ENV-006	3700	4 / 8

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-004	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-005	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796
PT-ENV-006	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, température, humidité, clayettes et données. Confirmez espace, secteur, services et livraison avant commande.