

## Ficha técnica

# Câmaras de estabilidade de duas portas com reservatório de água

Câmaras de estabilidade com umidade, reservatório de água incluído, tela de 7 polegadas, exportação USB e auditoria. Temperatura conforme uso da umidificação.



Exterior representativo de duas portas. Dimensões, prateleiras e espaço conforme modelo.

## Destaques

30 segmentos de programa e 99 ciclos

Eventos com data/hora e permissões atribuídas

Impressora integrada, USB e RS-485 padrão

## Configuração padrão

Tela de 7 polegadas com exportação, auditoria de eventos e permissões. Inclui umidificação por evaporação superficial, reservatório de água incluído, refrigeração variável, porta interna de vidro antiembaçante, fechadura, impressora, USB, RS-485, duas portas laterais de validação (DI 30 mm), recuperação de condensado e alarmes de água/temperatura/umidade.

## Acessórios opcionais

Prateleiras adicionais, software, mensagens remotas e documentação de qualificação opcionais; confirme escopo e disponibilidade. Nenhum software, serviço de qualificação ou certificação regulatória é assegurado como padrão. Luz controlada e UV não indicados como padrão. Confirme rede e condições combinadas de temperatura/umidade.

## Informações técnicas

| Parâmetro                            | Valor    |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura: umidificação desativada | 0-70 °C  |
| Temperatura: umidificação ativada    | 10-60 °C |
| Resolução de temperatura             | 0.1 °C   |
| Flutuação térmica a 25 °C            | ±0.5 °C  |
| Uniformidade térmica a 25 °C         | ±1.5 °C  |
| Faixa de umidade indicada            | 30-95%   |
| Flutuação de umidade indicada        | ±5%      |
| Segmentos / ciclos                   | 30 / 99  |
| Tempo por segmento                   | 1-9999 h |

| Modelo     | Potência de entrada (W) | Prateleiras: fornecidas / máximo |
|------------|-------------------------|----------------------------------|
| PT-ENV-004 | 3500                    | 4 / 8                            |
| PT-ENV-005 | 3600                    | 4 / 8                            |
| PT-ENV-006 | 3700                    | 4 / 8                            |

## Informações técnicas

| Modelo     | Dimensões da câmara (mm) | Dimensões externas (mm) |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| PT-ENV-004 | 1200 × 610 × 1100        | 1362 × 1068 × 1796      |
| PT-ENV-005 | 1200 × 760 × 1100        | 1362 × 1168 × 1796      |
| PT-ENV-006 | 1400 × 850 × 1350        | 1562 × 1308 × 2050      |

### Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, temperatura, umidade, prateleiras e dados. Confirme espaço, rede, serviços e fornecimento antes do pedido.