

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات ضوئي ببابين وتحكم بالرطوبة

غرف بتحكم بالرطوبة وإضاءة أرفف قابلة للضبط المستمر lx 0-10000 وشاشة 7 بوصات وسجل تدقيق. نطاق الحرارة حسب الرطوبة والضوء.



منظر خارجي تمثيلي ببابين. الوحدات والتوريد حسب التجهيز المختار؛ الأبعاد حسب الطراز. خزان الماء الجانبي غير ظاهر.

الميزات الرئيسية

30 مقطعاً و99 دورة و1-9999 h لكل مقطع

أحداث مؤرخة وصلاحيات المستخدم

طابعة مدمجة وUSB وRS-485 قياسية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات بتصدير USB وسجل تدقيق وصلاحيات. تشمل تبريداً متغير السرعة وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفلاً وطابعة وUSB وRS-485 ومنفذ تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات. التحكم بالرطوبة بالتبخر السطحي وخزان ماء جانبي ووحدة إضاءة رف بمصدر واحد قياسية. مصادر الضوء الموردة/القصوى: 1/2.

الملحقات الاختيارية

وحدة UV القريب اختيارية: قيم مدرجة $0-2 \text{ W/m}^2$ و320-400 nm؛ ليست ادعاء UV مبيد للجراثيم. تتبع المصادر الإضافية وحدة التحكم دون عرض أو طباعة مستقلين. أكد الأرفف والبرامج والرسائل ووثائق التأهيل. لا تضمن شهادة تنظيمية.

المعلومات الفنية

حالة الرطوبة / الإضاءة	نطاق درجة الحرارة
الرطوبة متوقفة / الضوء مطفأ	0-70 °C
الرطوبة متوقفة / الضوء مضاء	10-70 °C
الرطوبة تعمل / الضوء مطفأ	10-60 °C
الرطوبة تعمل / الضوء مضاء	15-60 °C

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1.5 °C
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الوقت لكل مقطع	1-9999 h
نطاق الرطوبة المدرج	35-95%
تذبذب الرطوبة المدرج	±5%
الاستضاءة: ضبط مستمر	0-10000 lx

المعلومات الفنية

الطراز	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-011	3850	4 / 8
PT-ENV-012	3950	4 / 8

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-011	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-012	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796

المعامل	القيمة
خيار UV القريب: الإشعاع المدرج	0-2 W/m ²
خيار UV القريب: الطيف	320-400 nm

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والحرارة والرطوبة واحتياجات الإضاءة و UV والوحدات. أكد الشروط مجتمعة والمرافق وأعداد المصادر والتركيب والتوريد قبل الطلب.