

Fiche technique

Enceintes de photostabilité à deux portes avec humidité

Enceintes avec humidité, éclairage sur clayette réglable de 0 à 10000 lx, écran 7 pouces et audit. Température selon humidité et lumière.



Extérieur représentatif à deux portes. Modules et livraison selon configuration ; dimensions selon modèle. Réservoir latéral non illustré.

Points clés

30 segments, 99 cycles et 1 à 9999 h par segment

Événements horodatés et droits utilisateur

Imprimante intégrée et USB / RS-485 de série

Configuration standard

Écran 7 pouces avec export USB, audit et droits utilisateur. Réfrigération variable, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB et RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus. Humidité par évaporation de surface, réservoir latéral et un module lumineux avec une source de série. Sources fournies/maximales : 1/2.

Accessoires en option

Module proche UV en option : valeurs indiquées 0 à 2 W/m², 320 à 400 nm ; aucune revendication d'UV germicide. Les sources additionnelles suivent le module sans affichage/impression indépendants. Confirmer clayettes, logiciel, messagerie et documents de qualification. Aucune certification réglementaire n'est assurée.

Informations techniques

État humidité / éclairage	Plage de température
Humidité arrêtée / lumière éteinte	0-70 °C
Humidité arrêtée / lumière allumée	10-70 °C
Humidité active / lumière éteinte	10-60 °C
Humidité active / lumière allumée	15-60 °C

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1.5 °C
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h
Plage d'humidité indiquée	35-95%
Fluctuation d'humidité indiquée	±5%
Éclairement : réglage continu	0-10000 lx

Informations techniques

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-011	3850	4 / 8
PT-ENV-012	3950	4 / 8

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-011	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-012	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796

Paramètre	Valeur
Option proche UV : éclairage énergétique	0-2 W/m ²
Option proche UV : spectre	320-400 nm

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, humidité, lumière/UV et modules. Confirmez conditions combinées, utilités, quantités, installation et livraison avant commande.