

Ficha técnica

Câmaras de fotoestabilidade de duas portas com umidade

Câmaras com umidade, luz de prateleira ajustável de 0-10000 lx, tela de 7 polegadas e auditoria. Temperatura conforme umidade e luz.



Exterior representativo de duas portas. Módulos e fornecimento conforme configuração; dimensões conforme modelo. Reservatório lateral não mostrado.

Destaques

30 segmentos, 99 ciclos e 1-9999 h por segmento

Eventos com data/hora e permissões

Impressora integrada e USB / RS-485 padrão

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas com exportação USB, auditoria e permissões. Inclui refrigeração variável, porta interna de vidro antiembaçante, fechadura, impressora, USB e RS-485, duas portas laterais de validação (DI 30 mm) e recuperação de condensado. Umidade por evaporação superficial, reservatório lateral e um módulo de luz com uma fonte são padrão. Fontes incluídas/máximo: 1/2.

Acessórios opcionais

Módulo UV próximo opcional: valores indicados de 0-2 W/m² e 320-400 nm; não é alegado UV germicida. Fontes adicionais seguem o módulo sem exibição/impressão independente. Confirme prateleiras, software, mensagens e documentos de qualificação. Nenhuma certificação regulatória é assegurada.

Informações técnicas

Estado de umidade / iluminação	Faixa de temperatura
Umidade não / luz não	0-70 °C
Umidade não / luz sim	10-70 °C
Umidade sim / luz não	10-60 °C
Umidade sim / luz sim	15-60 °C

Parâmetro	Valor
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±1.5 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tempo por segmento	1-9999 h
Faixa de umidade indicada	35-95%
Flutuação de umidade indicada	±5%
Iluminância: ajuste contínuo	0-10000 lx

Informações técnicas

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-011	3850	4 / 8
PT-ENV-012	3950	4 / 8

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-011	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1796
PT-ENV-012	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1796

Parâmetro	Valor
UV próximo selecionado: irradiância	0-2 W/m ²
UV próximo selecionado: espectro	320-400 nm

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, umidade, luz/UV e módulos. Confirme condições combinadas, utilidades, quantidades, instalação e fornecimento antes do pedido.