

ورقة البيانات الفنية

غرف بيئية قابلة للتهئية ببابين

غرف أساسية مضبوطة الحرارة 0-70 °C بسجلات تدقيق وتصدير USB. تتطلب الرطوبة والإضاءة و UV القريب وحدات مختارة.



منظر خارجي تمثيلي ببابين. الوحدات والتوريد حسب التجهيز المختار؛ الأبعاد حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

30 مقطعاً و99 دورة و1-9999 h لكل مقطع

أحداث مؤرخة وصلاحيات المستخدم

طابعة مدمجة و USB و RS-485 قياسية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات بتصدير USB وسجل تدقيق وصلاحيات. تشمل تبريداً متغير السرعة وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفلاً وطابعة و USB و RS-485 ومنفذي تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات. يوفر التجهيز الأساسي تحكماً حرارياً. لا يشمل الأساس وحدات الترطيب أو الإضاءة أو UV القريب.

الملحقات الاختيارية

اختر وحدات الرطوبة والإضاءة و/أو UV القريب عند طلب العرض. تختلف الرطوبة المنفردة والمجمعة في النطاق والقدرة. قيم UV لخيار UV فقط. أكد أعداد الوحدات والمصادر وتوافق التركيب والبرامج والرسائل والوثائق؛ لا تضمن شهادة تنظيمية أو قابلية تعديل ميداني. قدرة تشغيل الضوء و UV معا غير محددة؛ أكدها بشكل منفصل.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الحرارة الأساسي	0-70 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1.5 °C
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الوقت لكل مقطع	1-9999 h
التغذية الكهربائية	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
بيئة التشغيل	10-30 °C

الطراز	الأساس (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-017	2900	4 / 8
PT-ENV-018	3000	4 / 8
PT-ENV-019	3100	4 / 8

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-017	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-018	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1794
PT-ENV-019	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

الطراز	الأساس (W))	خيار الرطوبة (W))	ضوء أو UV (W)	رطوبة مع ضوء أو UV (W)
PT-ENV-017	2900	3500	3250	3850
PT-ENV-018	3000	3600	3350	3950
PT-ENV-019	3100	3700	3450	4050

المعلومات الفنية

نطاق درجة الحرارة	حالة الرطوبة / الإضاءة
0-70 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مطفأ
10-70 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مضاء
10-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مطفأ
15-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مضاء

القيمة	المعامل
30-95%	خيار الرطوبة فقط: النطاق
35-95%	الرطوبة مع الضوء: UV: نطاق الرطوبة
±5%	تذبذب الرطوبة المدرج
0-10000 lx	الاستضاءة: ضبط مستمر
±500 lx	انحراف الاستضاءة المدرج
0-2 W/m ²	خيار UV القريب: الإشعاع المدرج
320-400 nm	خيار UV القريب: الطيف

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والحرارة والرطوبة واحتياجات الإضاءة و UV والوحدات. أكد الشروط مجتمعة والمرافق وأعداد المصادر والتركييب والتوريد قبل الطلب.