

Fiche technique

Enceintes climatiques configurables à deux portes

Enceintes de base de 0 à 70 °C avec audit et USB. Humidité, lumière et proche UV nécessitent des modules sélectionnés.



Extérieur représentatif à deux portes. Modules et livraison selon configuration ; dimensions selon modèle.

Points clés

30 segments, 99 cycles et 1 à 9999 h par segment

Événements horodatés et droits utilisateur

Imprimante intégrée et USB / RS-485 de série

Configuration standard

Écran 7 pouces avec export USB, audit et droits utilisateur. Réfrigération variable, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB et RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus. La base assure la régulation thermique. Les modules d'humidité, de lumière et de proche UV ne sont pas inclus dans la base.

Accessoires en option

Choisir humidité, lumière et/ou proche UV au devis. Humidité seule et combinée diffèrent en plage et puissance. Valeurs UV uniquement avec extension UV. Confirmer quantités, compatibilité d'installation, logiciel, messagerie et documents ; aucune certification ni adaptation sur site n'est assurée. La puissance avec lumière et UV simultanés n'est pas spécifiée ; la confirmer séparément.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température de base	0-70 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1.5 °C
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h
Alimentation	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Ambiance de fonctionnement	10-30 °C

Modèle	Base (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-017	2900	4 / 8
PT-ENV-018	3000	4 / 8
PT-ENV-019	3100	4 / 8

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-017	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-018	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1794
PT-ENV-019	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

Modèle	Base (W)	Option humidité (W)	Lumière OU UV (W)	Humidité + lumière OU UV (W)
PT-ENV-017	2900	3500	3250	3850
PT-ENV-018	3000	3600	3350	3950
PT-ENV-019	3100	3700	3450	4050

Informations techniques

État humidité / éclairage	Plage de température
Humidité arrêtée / lumière éteinte	0-70 °C
Humidité arrêtée / lumière allumée	10-70 °C
Humidité active / lumière éteinte	10-60 °C
Humidité active / lumière allumée	15-60 °C

Paramètre	Valeur
Humidité seule : plage	30-95%
Humidité + lumière/UV : plage d'humidité	35-95%
Fluctuation d'humidité indiquée	±5%
Éclairement : réglage continu	0-10000 lx
Écart d'éclairement indiqué	±500 lx
Option proche UV : éclairement énergétique	0-2 W/m ²
Option proche UV : spectre	320-400 nm

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, humidité, lumière/UV et modules. Confirmez conditions combinées, utilités, quantités, installation et livraison avant commande.