ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات واسعة المدى بباب واحد

غرف ثبات بتحكم بالرطوبة وإعدادات 10- إلى 85 °C دون ترطيب و10-60 °C مع الترطيب وشاشة 7 بوصات وسجل تدقيق.

منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد والأرفف حسب الطراز؛ التجهيز الداخلي حسب المواصفات.

الميزات الرئيسية

30 مقطعا و99 دورة و1-9999 h لكل مقطع

أحداث مؤرخة وصلاحيات وتصدير بيانات USB

تدفق قابل للضبط وطابعة مدمجة قياسية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات وتحكم مبرمج بالحرارة والرطوبة وسجل تدقيق مؤرخ وصلاحيات وكلمات مرور متعددة المستويات. تشمل تدفق تدوير هواء قابلا للضبط وتبريدا متغير السرعة وترطيبا بالتبخر السطحي خارج حجرة العمل وبابا زجاجيا داخليا مضادا للضباب وقفلا وطابعة وUSB وRS-232 وRS-485 ومنفذي تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات.

الملحقات الاختيارية

تتطلب الأرفف الإضافية وبرامج المراقبة والرسائل عن بعد ووثائق التأهيل اختيارا وتوافرا مؤكدين. لم تذكر إضاءة مضبوطة أوUV قريب كتجهيز قياسي. أكد التغذية وحمل العينات ونطاق الحرارة والرطوبة مجتمعتين؛ لا تضمن شهادة تنظيمية أو مطابقة برامج.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة: الترطيب متوقف	-10-85 °C
الحرارة: الترطيب يعمل	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 25 °C	±0.3 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±0.8 °C
نطاق التحكم بالرطوبة المدرج	15-98%
تذبذب الرطوبة المدرج	±2%
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الوقت لكل مقطع برنامج	1-9999 h

الطراز	قدرة الدخل ((W	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-021	1900	3 / 6
PT-ENV-022	1950	4 / 12
PT-ENV-023	2000	4 / 12

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة ((mm	الأبعاد الخارجية ((mm
PT-ENV-021	506 × 400 × 750	669 × 810 × 1450
PT-ENV-022	506 × 450 × 1100	669 × 860 × 1800
PT-ENV-023	600 × 610 × 1100	763 × 1020 × 1800

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينات والحرارة والرطوبة والأرفف ومتطلبات البيانات. أكد الشروط مجتمعة والتغذية والتركيب والتوريد قبل الطلب.