

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات واسعة المدى ببابين

غرف ثبات بتحكم بالرطوبة وإعدادات 0 إلى 85 °C دون ترطيب و 10-60 °C مع الترطيب وشاشة 7 بوصات وسجل تدقيق.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد والأرفف حسب الطراز؛ التجهيز الداخلي حسب المواصفات.

الميزات الرئيسية

30 مقطعاً و 99 دورة و 1-9999 h لكل مقطع

أحداث مؤرخة وصلاحيات وتصدير بيانات USB

تدقق قابل للضبط وطابعة مدمجة قياسية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات وتحكم مبرمج بالحرارة والرطوبة وسجل تدقيق مؤرخ وصلاحيات وكلمات مرور متعددة المستويات. تشمل تدفق تدوير هواء قابلاً للضبط وتبريداً متغير السرعة وترطيباً بالتبخير السطحي خارج حجرة العمل وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفاً وطابعة و USB و RS-232 و RS-485 ومنفذ تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات.

الملحقات الاختيارية

تتطلب الأرفف الإضافية وبرامج المراقبة والرسائل عن بعد ووثائق التأهيل اختياراً وتوافراً مؤكدين. لم تذكر إضاءة مضبوطة أو UV قريب كتجهيز قياسي. أكد التغذية وحمل العينات ونطاق الحرارة والرطوبة مجتمعين؛ لا تضمن شهادة تنظيمية أو مطابقة برامج.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة: الترتيب متوقف	0-85 °C
الحرارة: الترتيب يعمل	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تنذب الحرارة عند 25 °C	±0.3 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1 °C
نطاق التحكم بالرطوبة المدرج	20-98%
تنذب الرطوبة المدرج	±3%
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الوقت لكل مقطع برنامج	1-9999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: المورد / الحد الأقصى
PT-ENV-024	3100	4 / 12
PT-ENV-025	3200	4 / 12
PT-ENV-026	3300	4 / 12

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-024	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-025	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-026	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينات والحرارة والرطوبة والأرفف ومتطلبات البيانات. أكد الشروط مجتمعة والتغذية والتركييب والتوريد قبل الطلب.