

Fiche technique

Enceintes de stabilité à large plage et deux portes

Enceintes de stabilité à humidité régulée : 0 à 85 °C sans humidification et 10 à 60 °C avec humidification, écran 7 pouces et audit.



Extérieur représentatif. Dimensions et clayettes selon modèle ; configuration interne selon caractéristiques.

Points clés

30 segments, 99 cycles, 1 à 9999 h par segment

Événements horodatés, droits et export USB

Débit réglable et imprimante intégrée de série

Configuration standard

Écran 7 pouces, régulation thermohygrométrique programmable, audit horodaté, droits et mots de passe multiniveaux. Débit de circulation réglable, réfrigération variable, humidification par évaporation de surface hors chambre de travail, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB, RS-232, RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus.

Accessoires en option

Clayettes supplémentaires, logiciel, messagerie distante et documents de qualification à sélectionner selon disponibilité. Éclairage régulé et proche UV non indiqués de série. Confirmer secteur, charge et domaine combiné température/humidité ; aucune certification ni conformité logicielle n'est assurée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température : humidification arrêtée	0-85 °C
Température : humidification active	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.3 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1 °C
Plage d'humidité indiquée	20-98%
Fluctuation d'humidité indiquée	±3%
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-024	3100	4 / 12
PT-ENV-025	3200	4 / 12
PT-ENV-026	3300	4 / 12

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-024	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-025	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-026	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillons, température, humidité, clayettes et données. Confirmez conditions combinées, secteur, installation et livraison avant commande.