

Fiche technique

Enceintes de photostabilité à large plage et une porte

Enceintes de photostabilité avec humidité, éclairage réglable de 0 à 10000 lx, écran 7 pouces et audit.



Extérieur représentatif. Dimensions, clayettes et modules selon modèle et configuration.

Points clés

Écran 7 pouces et audit

30 segments et 99 cycles

Imprimante de série ; USB / RS-232 / RS-485

Configuration standard

Écran 7 pouces avec export USB, audit et droits utilisateur. Réfrigération variable, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB, RS-232 et RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus. Débit de circulation réglable et mots de passe multiniveaux inclus. Humidité et un module lumineux avec une source de série. Sources suiveuses additionnelles et positions maximales selon modèle ; voir tableau. Humidification par évaporation de surface hors chambre de travail.

Accessoires en option

Module proche UV en option : valeurs indiquées 0 à 2 W/m², 320 à 400 nm ; aucune revendication d'UV germicide. Les sources additionnelles suivent le module sans affichage/impression indépendants. Confirmer clayettes, logiciel, messagerie et documents de qualification. Aucune certification réglementaire n'est assurée. Confirmer modules et conditions combinées. Puissance lumière et UV simultanés non spécifiée.

Informations techniques

État humidité / éclairage	Plage de température
Humidité arrêtée / lumière éteinte	-10-85 °C
Humidité arrêtée / lumière allumée	0-85 °C
Humidité active / lumière éteinte	10-60 °C
Humidité active / lumière allumée	15-60 °C

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.3 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±0.8 °C
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h
Plage d'humidité indiquée	15-98%
Fluctuation d'humidité indiquée	±2%
Éclairement : réglage continu	0-10000 lx
Écart d'éclairement indiqué	±500 lx

Informations techniques

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-027	2000	3 / 6
PT-ENV-028	2050	4 / 12
PT-ENV-029	2200	4 / 12

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-027	506 × 400 × 750	669 × 810 × 1450
PT-ENV-028	506 × 450 × 1100	669 × 860 × 1800
PT-ENV-029	600 × 610 × 1100	763 × 1020 × 1800

Informations techniques

Modèle	Modules lumineux fournis (une source chacun)	Sources suiveuses additionnelles fournies	Positions lumineuses maximales, modules inclus
PT-ENV-027	1	0	2
PT-ENV-028	1	1	4
PT-ENV-029	1	1	4

Paramètre	Valeur
Option proche UV : éclairage énergétique	0-2 W/m ²
Option proche UV : spectre	320-400 nm

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, humidité, lumière/UV et modules. Confirmez conditions combinées, utilités, quantités, installation et livraison avant commande.