

Ficha técnica

Câmaras de fotoestabilidade de faixa ampliada com uma porta

Câmaras de fotoestabilidade com umidade, luz ajustável de 0-10000 lx, tela de 7 polegadas e auditoria.



Exterior representativo. Dimensões, prateleiras e módulos conforme modelo e configuração.

Destaques

Tela de 7 polegadas e auditoria

30 segmentos e 99 ciclos

Impressora padrão; USB / RS-232 / RS-485

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas com exportação USB, auditoria e permissões. Inclui refrigeração variável, porta interna de vidro antiembaçante, fechadura, impressora, USB, RS-232 e RS-485, duas portas laterais de validação (DI 30 mm) e recuperação de condensado. Inclui vazão de circulação ajustável e senhas multiníveis. Umidade e um módulo de luz com uma fonte são padrão. Fontes seguidoras adicionais e posições máximas variam por modelo; consulte a tabela. A umidificação usa evaporação superficial fora da câmara de trabalho.

Acessórios opcionais

Módulo UV próximo opcional: valores indicados de 0-2 W/m² e 320-400 nm; não é alegado UV germicida. Fontes adicionais seguem o módulo sem exibição/impressão independente. Confirme prateleiras, software, mensagens e documentos de qualificação. Nenhuma certificação regulatória é assegurada. Confirme módulos e condições combinadas. Potência com luz e UV simultâneos não especificada.

Informações técnicas

Estado de umidade / iluminação	Faixa de temperatura
Umidade não / luz não	-10-85 °C
Umidade não / luz sim	0-85 °C
Umidade sim / luz não	10-60 °C
Umidade sim / luz sim	15-60 °C

Parâmetro	Valor
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.3 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±0.8 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tempo por segmento	1-9999 h
Faixa de umidade indicada	15-98%
Flutuação de umidade indicada	±2%
Iluminância: ajuste contínuo	0-10000 lx
Desvio de iluminância indicado	±500 lx

Informações técnicas

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-027	2000	3 / 6
PT-ENV-028	2050	4 / 12
PT-ENV-029	2200	4 / 12

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-027	506 × 400 × 750	669 × 810 × 1450
PT-ENV-028	506 × 450 × 1100	669 × 860 × 1800
PT-ENV-029	600 × 610 × 1100	763 × 1020 × 1800

Informações técnicas

Modelo	Módulos de luz incluídos (uma fonte cada)	Fontes seguidoras adicionais incluídas	Posições máximas de luz, incluindo módulos
PT-ENV-027	1	0	2
PT-ENV-028	1	1	4
PT-ENV-029	1	1	4

Parâmetro	Valor
UV próximo selecionado: irradiância	0-2 W/m ²
UV próximo selecionado: espectro	320-400 nm

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, umidade, luz/UV e módulos. Confirme condições combinadas, utilidades, quantidades, instalação e fornecimento antes do pedido.