

Ficha técnica

Cámaras de fotoestabilidad de amplio rango con dos puertas

Cámaras de fotoestabilidad con humedad, luz de 0-10000 lx, pantalla de 7 pulgadas y auditoría.



Exterior representativo. Dimensiones, bandejas y módulos según modelo y configuración.

Características principales

Pantalla de 7 pulgadas y auditoría

30 segmentos y 99 ciclos

Impresora estándar; USB / RS-232 / RS-485

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas con exportación USB, auditoría y permisos. Incluye refrigeración variable, puerta interior de vidrio antivaho, cerradura, impresora, USB, RS-232 y RS-485, dos puertos laterales de validación (DI 30 mm) y recuperación de condensado. Incluye caudal de circulación ajustable y contraseñas multinivel. Humedad y un módulo de luz con una fuente son estándar. Las fuentes seguidoras adicionales y posiciones máximas varían por modelo; consulte la tabla. La humidificación usa evaporación superficial fuera de la cámara de trabajo.

Accesorios opcionales

Módulo UV cercano opcional: 0-2 W/m² y 320-400 nm indicados; no se afirma UV germicida. Fuentes adicionales siguen el módulo y no tienen indicación/impresión independiente. Confirme bandejas, software, mensajería y documentos de cualificación. No se asegura certificación reglamentaria. Confirme módulos y condiciones combinadas. Potencia con luz y UV simultáneos no especificada.

Información técnica

Estado de humedad / iluminación	Rango de temperatura
Humedad no / luz no	0-85 °C
Humedad no / luz sí	10-85 °C
Humedad sí / luz no	10-60 °C
Humedad sí / luz sí	15-60 °C

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.3 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tiempo por segmento	1-9999 h
Rango de humedad indicado	20-98%
Fluctuación de humedad indicada	±3%
Iluminancia: ajuste continuo	0-10000 lx
Desviación de iluminancia indicada	±500 lx

Información técnica

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-030	3450	4 / 12
PT-ENV-031	3550	4 / 12
PT-ENV-032	3650	4 / 12

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-030	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-031	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-032	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Información técnica

Modelo	Módulos de luz incluidos (una fuente por módulo)	Fuentes seguidoras adicionales incluidas	Posiciones de luz máximas, incluidos módulos
PT-ENV-030	1	1	4
PT-ENV-031	1	1	4
PT-ENV-032	1	1	4

Parámetro	Valor
UV cercano seleccionado: irradiancia	0-2 W/m ²
UV cercano seleccionado: espectro	320-400 nm

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, temperatura, humedad, luz/UV y módulos. Confirme condiciones combinadas, servicios, cantidades, instalación y suministro antes del pedido.