

ورقة البيانات الفنية

غرف قابلة للتهئية واسعة المدى ببابين

غرف أساسية مضبوطة الحرارة °C 0-85 بسجلات تدقيق وتصدير USB. الرطوبة وإضاءة الأرفف و UV القريب تتطلب وحدات مختارة.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد والأرفف والوحدات الداخلية حسب الطراز والتجهيز المختارين.

الميزات الرئيسية

شاشة 7 بوصات وسجل تدقيق

30 مقطعاً و99 دورة

طابعة قياسية و USB و RS-232 و RS-485

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات بتصدير USB وسجل تدقيق وصلاحيات. تشمل تبريداً متغير السرعة وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفلاً وطابعة و USB و RS-232 و RS-485 ومنفذ تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات. تشمل تدفق تدوير قابلاً للضبط وكلمات مرور متعددة المستويات. يوفر التجهيز الأساسي تحكماً حرارياً. لا يشمل الأساس وحدات الترطيب أو الإضاءة أو UV القريب.

الملحقات الاختيارية

اختر وحدات الرطوبة والإضاءة و/أو UV القريب عند طلب العرض. تتبع القدرة التجهيز المختار. قيم UV لخيار UV فقط. أكد أعداد الوحدات والمصادر وتوافق التركيب والبرامج والرسائل والوثائق؛ لا تضمن شهادة تنظيمية أو قابلية تعديل ميداني. أكد الوحدات وشروط التشغيل مجتمعة. قدرة الضوء و UV معا غير محددة.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق الحرارة الأساسي	0-85 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 25 °C	±0.3 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1 °C
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
التغذية الكهربائية	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
بيئة التشغيل	10-30 °C

الطراز	الأساس (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-036	2500	4 / 12
PT-ENV-037	2600	4 / 12
PT-ENV-038	2700	4 / 12

الطراز	الوقت لكل مقطع	خيار الضوء: UV: المواضع القصوى
PT-ENV-036	1-999 h	4
PT-ENV-037	1-999 h	4
PT-ENV-038	1-9999 h	4

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-036	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-037	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-038	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

الطراز	الأساس (W))	خيار الرطوبة (W))	ضوء أو UV (W)	رطوبة مع ضوء أو UV (W)
PT-ENV-036	2500	3100	2850	3450
PT-ENV-037	2600	3200	2950	3550
PT-ENV-038	2700	3300	3050	3650

المعلومات الفنية

نطاق درجة الحرارة	حالة الرطوبة / الإضاءة
0-85 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مطفأ
10-85 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مضاء
10-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مطفأ
15-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مضاء

القيمة	المعامل
20-98%	خيار الرطوبة فقط: النطاق
20-98%	الرطوبة مع الضوء: UV: نطاق الرطوبة
±3%	تذبذب الرطوبة المدرج
0-10000 lx	الاستضاءة: ضبط مستمر
±500 lx	انحراف الاستضاءة المدرج
0-2 W/m ²	خيار UV القريب: الإشعاع المدرج
320-400 nm	خيار UV القريب: الطيف

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والحرارة والرطوبة واحتياجات الإضاءة و UV والوحدات. أكد الشروط مجتمعة والمرافق وأعداد المصادر والتركييب والتوريد قبل الطلب.