

Ficha técnica

Cámaras configurables de amplio rango con dos puertas

Cámaras básicas de 0-85 °C con auditoría y USB. Humedad, luz y UV cercano requieren módulos seleccionados.



Exterior representativo. Dimensiones, bandejas y módulos según modelo y configuración.

Características principales

Pantalla de 7 pulgadas y auditoría

30 segmentos y 99 ciclos

Impresora estándar; USB / RS-232 / RS-485

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas con exportación USB, auditoría y permisos. Incluye refrigeración variable, puerta interior de vidrio antivaho, cerradura, impresora, USB, RS-232 y RS-485, dos puertos laterales de validación (DI 30 mm) y recuperación de condensado. Incluye caudal de circulación ajustable y contraseñas multinivel. La base proporciona control térmico. Los módulos de humedad, luz y UV cercano no están incluidos en la base.

Accesorios opcionales

Seleccione humedad, luz y/o UV cercano en la oferta. La potencia depende de la configuración seleccionada. Valores UV solo con extensión UV. Confirme cantidades, compatibilidad de instalación, software, mensajería y documentos; no se asegura certificación ni adaptación en campo. Confirme módulos y condiciones combinadas. Potencia con luz y UV simultáneos no especificada.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura de la base	0-85 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.3 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Alimentación	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Ambiente de trabajo	10-30 °C

Modelo	Base (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-036	2500	4 / 12
PT-ENV-037	2600	4 / 12
PT-ENV-038	2700	4 / 12

Modelo	Tiempo por segmento	Opción luz/UV: posiciones máximas
PT-ENV-036	1-999 h	4
PT-ENV-037	1-999 h	4
PT-ENV-038	1-9999 h	4

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-036	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-037	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-038	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Modelo	Base (W)	Opción humedad (W)	Luz O UV (W)	Humedad + luz O UV (W)
PT-ENV-036	2500	3100	2850	3450
PT-ENV-037	2600	3200	2950	3550
PT-ENV-038	2700	3300	3050	3650

Información técnica

Estado de humedad / iluminación	Rango de temperatura
Humedad no / luz no	0-85 °C
Humedad no / luz sí	10-85 °C
Humedad sí / luz no	10-60 °C
Humedad sí / luz sí	15-60 °C

Parámetro	Valor
Solo humedad: rango	20-98%
Humedad + luz/UV: rango de humedad	20-98%
Fluctuación de humedad indicada	±3%
Iluminancia: ajuste continuo	0-10000 lx
Desviación de iluminancia indicada	±500 lx
UV cercano seleccionado: irradiancia	0-2 W/m ²
UV cercano seleccionado: espectro	320-400 nm

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, temperatura, humedad, luz/UV y módulos. Confirme condiciones combinadas, servicios, cantidades, instalación y suministro antes del pedido.