

Fiche technique

Enceintes configurables à large plage et deux portes

Enceintes de base de 0 à 85 °C avec audit et USB. Humidité, lumière et proche UV sur modules sélectionnés.



Extérieur représentatif. Dimensions, clayettes et modules selon modèle et configuration.

Points clés

Écran 7 pouces et audit

30 segments et 99 cycles

Imprimante de série ; USB / RS-232 / RS-485

Configuration standard

Écran 7 pouces avec export USB, audit et droits utilisateur. Réfrigération variable, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, imprimante, USB, RS-232 et RS-485, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm) et récupération des condensats inclus. Débit de circulation réglable et mots de passe multiniveaux inclus. La base assure la régulation thermique. Les modules d'humidité, de lumière et de proche UV ne sont pas inclus dans la base.

Accessoires en option

Choisir humidité, lumière et/ou proche UV au devis. La puissance dépend de la configuration sélectionnée. Valeurs UV uniquement avec extension UV. Confirmer quantités, compatibilité d'installation, logiciel, messagerie et documents ; aucune certification ni adaptation sur site n'est assurée. Confirmer modules et conditions combinées. Puissance lumière et UV simultanés non spécifiée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température de base	0-85 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.3 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1 °C
Segments / cycles	30 / 99
Alimentation	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Ambiance de fonctionnement	10-30 °C

Modèle	Base (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-036	2500	4 / 12
PT-ENV-037	2600	4 / 12
PT-ENV-038	2700	4 / 12

Modèle	Durée par segment	Option lumière/UV : positions maximales
PT-ENV-036	1-999 h	4
PT-ENV-037	1-999 h	4
PT-ENV-038	1-9999 h	4

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-036	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-037	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-038	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Modèle	Base (W)	Option humidité (W)	Lumière OU UV (W)	Humidité + lumière OU UV (W)
PT-ENV-036	2500	3100	2850	3450
PT-ENV-037	2600	3200	2950	3550
PT-ENV-038	2700	3300	3050	3650

Informations techniques

État humidité / éclairage	Plage de température
Humidité arrêtée / lumière éteinte	0-85 °C
Humidité arrêtée / lumière allumée	10-85 °C
Humidité active / lumière éteinte	10-60 °C
Humidité active / lumière allumée	15-60 °C

Paramètre	Valeur
Humidité seule : plage	20-98%
Humidité + lumière/UV : plage d'humidité	20-98%
Fluctuation d'humidité indiquée	±3%
Éclairement : réglage continu	0-10000 lx
Écart d'éclairement indiqué	±500 lx
Option proche UV : éclairement énergétique	0-2 W/m ²
Option proche UV : spectre	320-400 nm

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, humidité, lumière/UV et modules. Confirmez conditions combinées, utilités, quantités, installation et livraison avant commande.