

Ficha técnica

Câmaras configuráveis de faixa ampliada com duas portas

Câmaras básicas de 0-85 °C com auditoria e USB. Umidade, luz e UV próximo exigem módulos selecionados.



Exterior representativo. Dimensões, prateleiras e módulos conforme modelo e configuração.

Destaques

Tela de 7 polegadas e auditoria

30 segmentos e 99 ciclos

Impressora padrão; USB / RS-232 / RS-485

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas com exportação USB, auditoria e permissões. Inclui refrigeração variável, porta interna de vidro antiembaçante, fechadura, impressora, USB, RS-232 e RS-485, duas portas laterais de validação (DI 30 mm) e recuperação de condensado. Inclui vazão de circulação ajustável e senhas multiníveis. A base fornece controle térmico. Módulos de umidade, luz e UV próximo não estão incluídos na base.

Acessórios opcionais

Selecione umidade, luz e/ou UV próximo na cotação. A potência depende da configuração selecionada. Valores UV apenas com extensão UV. Confirme quantidades, compatibilidade de instalação, software, mensagens e documentos; não é assegurada certificação nem adaptação em campo. Confirme módulos e condições combinadas. Potência com luz e UV simultâneos não especificada.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura da base	0-85 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.3 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±1 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Alimentação elétrica	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Ambiente de operação	10-30 °C

Modelo	Base (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-036	2500	4 / 12
PT-ENV-037	2600	4 / 12
PT-ENV-038	2700	4 / 12

Modelo	Tempo por segmento	Opção luz/UV: posições máximas
PT-ENV-036	1-999 h	4
PT-ENV-037	1-999 h	4
PT-ENV-038	1-9999 h	4

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-036	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-037	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1794
PT-ENV-038	1400 × 850 × 1350	1562 × 1260 × 2050

Modelo	Base (W)	Opção umidade (W)	Luz OU UV (W)	Umidade + luz OU UV (W)
PT-ENV-036	2500	3100	2850	3450
PT-ENV-037	2600	3200	2950	3550
PT-ENV-038	2700	3300	3050	3650

Informações técnicas

Estado de umidade / iluminação	Faixa de temperatura
Umidade não / luz não	0-85 °C
Umidade não / luz sim	10-85 °C
Umidade sim / luz não	10-60 °C
Umidade sim / luz sim	15-60 °C

Parâmetro	Valor
Somente umidade: faixa	20-98%
Umidade + luz/UV: faixa de umidade	20-98%
Flutuação de umidade indicada	±3%
Iluminância: ajuste contínuo	0-10000 lx
Desvio de iluminância indicado	±500 lx
UV próximo selecionado: irradiância	0-2 W/m ²
UV próximo selecionado: espectro	320-400 nm

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, umidade, luz/UV e módulos. Confirme condições combinadas, utilidades, quantidades, instalação e fornecimento antes do pedido.