

ورقة البيانات الفنية

غرفة ثبات مخصصة قابلة للدخول

غرفة حرارة ورطوبة قابلة للدخول حسب المشروع بشاشة PLC مقاس 7 بوصات وسجل تدقيق وUSB وإضاءة LED داخلية للملاحظة. النطاقات والأبعاد تحدد للمشروع.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد وترتيب الأبواب والتجهيز النهائي حسب الطراز والمواصفات المتفق عليها.

الميزات الرئيسية

شاشة PLC مقاس 7 بوصات بسجل تدقيق وUSB

حرارة ورطوبة وأبعاد حسب المشروع

طابعة وإضاءة LED للملاحظة وإيقاف طوارئ

التجهيز القياسي

داخلية SUS304 وأرضية ألومنيوم مانعة للانزلاق وعزل بولي يوريثان صلب. 100 mm تشمل تدويرا قسريا وتبريدا متغير السرعة وترطيبا بالتبخير السطحي وصلاحيات وسجل أحداث مؤرخ وUSB وطابعة ووحدة إنذار SMS وإضاءة LED للملاحظة وإيقاف طوارئ وقفل ميكانيكي مضادا للاحتجاز. أعداد الحساسات وترتيب التبريد حسب التصميم.

الملحقات الاختيارية

حدد الأبعاد والنطاقات والأررف والأبواب ومنافذ التحقق للعرض. أكد تجهيز التحكم بالدخول وتوافر خدمة الرسائل. إضاءة LED للملاحظة ليست إضاءة ثبات ضوئي مضبوطة. لا تضمن شهادة أو مطابقة برامج أو سعة ثابتة أو تشغيلاً دون انقطاع.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	يحدد للمشروع
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة المدرج	±0.5 °C
تجانس الحرارة المدرج	±1 °C
نطاق الرطوبة	يحدد للمشروع
استبانة الرطوبة	0.1% RH
تذبذب الرطوبة المدرج	±2% RH
انحراف الرطوبة المدرج	±3% RH
التغذية الكهربائية	AC 380 V ±10% / 50 Hz
أبعاد الحجرة (mm)	يحدد للمشروع
الأبعاد الخارجية (mm)	يحدد للمشروع

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحمل العينات والملف الحراري واحتياجات الرطوبة والأبعاد والمرافق. أكد النطاق المجمع والتركيب والتوريد قبل الطلب.