

Ficha técnica

Sala de estabilidad transitable a medida

Sala transitable de temperatura y humedad a medida, con pantalla PLC de 7 pulgadas, auditoría, USB y luz LED interior. Rangos y dimensiones se confirman para cada proyecto.



Exterior representativo. Dimensiones, puertas y configuración según modelo y especificación acordada.

Características principales

Pantalla PLC de 7 pulgadas con auditoría y USB

Temperatura, humedad y dimensiones por proyecto

Impresora, LED de observación y paro de emergencia

Configuración estándar

Interior SUS304, suelo de aluminio antideslizante y aislamiento de poliuretano de 100 mm. Incluye circulación forzada, refrigeración variable, humedad por evaporación superficial, permisos, auditoría, USB, impresora, módulo de alarma SMS, LED de observación, paro de emergencia y cerradura con protección contra encierro. Sensores y refrigeración según diseño.

Accesorios opcionales

Defina dimensiones, rangos, estantes, puertas y puertos para la oferta. Confirme control de acceso y servicio remoto. El LED de observación no es luz de fotoestabilidad controlada. No se asegura certificación, conformidad de software, capacidad fija ni funcionamiento ininterrumpido.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Definido para el proyecto
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica indicada	±0.5 °C
Uniformidad térmica indicada	±1 °C
Rango de humedad	Definido para el proyecto
Resolución de humedad	0.1% RH
Fluctuación de humedad indicada	±2% RH
Desviación de humedad indicada	±3% RH
Alimentación	AC 380 V ±10% / 50 Hz
Dimensiones de cámara (mm)	Definido para el proyecto
Dimensiones exteriores (mm)	Definido para el proyecto

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, carga, perfil térmico, humedad, dimensiones y servicios. Confirme condiciones combinadas, instalación y suministro antes del pedido.