

Fiche technique

Chambre de stabilité accessible sur mesure

Chambre accessible thermohygrométrique sur mesure avec écran PLC 7 pouces, audit, USB et éclairage intérieur LED. Plages et dimensions à définir pour le projet.



Extérieur représentatif. Dimensions, portes et configuration selon modèle et spécification convenue.

Points clés

Écran PLC 7 pouces avec audit et USB

Température, humidité et dimensions selon projet

Imprimante, LED d'observation et arrêt d'urgence

Configuration standard

Intérieur SUS304, sol antidérapant en aluminium et isolation polyuréthane 100 mm. Circulation forcée, réfrigération variable, humidification par évaporation de surface, droits, audit horodaté, USB, imprimante, module d'alarme SMS, LED d'observation, arrêt d'urgence et serrure anti-enfermement inclus. Capteurs et réfrigération selon conception.

Accessoires en option

Définir dimensions, plages, rayonnage, portes et passages au devis. Confirmer contrôle d'accès et service distant. Les LED d'observation ne constituent pas un éclairage de photostabilité régulé. Aucune certification, conformité logicielle, capacité fixe ni marche ininterrompue n'est assurée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Défini pour le projet
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique indiquée	±0.5 °C
Homogénéité thermique indiquée	±1 °C
Plage d'humidité	Défini pour le projet
Résolution d'humidité	0.1% RH
Fluctuation d'humidité indiquée	±2% RH
Écart d'humidité indiqué	±3% RH
Alimentation	AC 380 V ±10% / 50 Hz
Dimensions de chambre (mm)	Défini pour le projet
Dimensions extérieures (mm)	Défini pour le projet

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, charge, profil thermique, humidité, dimensions et utilités. Confirmez domaine combiné, installation et fourniture avant commande.