

Ficha técnica

Sala de estabilidade acessível sob medida

Sala acessível de temperatura e umidade sob medida, com tela PLC de 7 polegadas, auditoria, USB e iluminação LED interna. Faixas e dimensões são confirmadas por projeto.



Exterior representativo. Dimensões, portas e configuração conforme modelo e especificação acordada.

Destaques

Tela PLC de 7 polegadas com auditoria e USB

Temperatura, umidade e dimensões por projeto

Impressora, LED de observação e parada de emergência

Configuração padrão

Interior SUS304, piso antiderrapante de alumínio e isolamento de poliuretano de 100 mm. Inclui circulação forçada, refrigeração variável, umidificação por evaporação superficial, permissões, auditoria, USB, impressora, módulo de alarme SMS, LED de observação, parada de emergência e fechadura contra aprisionamento. Sensores e refrigeração conforme projeto.

Acessórios opcionais

Defina dimensões, faixas, estantes, portas e passagens na cotação. Confirme controle de acesso e serviço remoto. LED de observação não é luz de fotoestabilidade controlada. Não se asseguram certificação, conformidade de software, capacidade fixa ou operação ininterrupta.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Definido para o projeto
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica indicada	±0.5 °C
Uniformidade térmica indicada	±1 °C
Faixa de umidade	Definido para o projeto
Resolução de umidade	0.1% RH
Flutuação de umidade indicada	±2% RH
Desvio de umidade indicado	±3% RH
Alimentação elétrica	AC 380 V ±10% / 50 Hz
Dimensões da câmara (mm)	Definido para o projeto
Dimensões externas (mm)	Definido para o projeto

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, carga, perfil térmico, umidade, dimensões e utilidades. Confirme condições combinadas, instalação e fornecimento antes do pedido.