

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات بباب واحد وطابعة

غرف لدراسات الثبات بنطاق حرارة مدرج 4-60 °C وتحكم بالرطوبة 30-95% RH وطابعة مدمجة.



منظر خارجي تمثيلي. خزان الماء الخارجي غير ظاهر. الأبعاد والأرّف الموردة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

عرض LCD للحرارة والرطوبة والوقت

برمجة 30 مقطعاً و99 دورة

طابعة مدمجة وترطيب مسخن قياسي

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وحجرة فولاذ مقاوم للصدأ مصقول وأرّف قابلة للضغط وباب مراقبة زجاجي داخلي وقفل. تشمل تبريداً متغير السرعة وتدوير هواء ومرطبا مسخنا بخزان خارجي وطابعة مدمجة ومنافذ جانبية وإنذار حرارة زائدة وذاكرة واستعادة بعد انقطاع الطاقة.

الملحقات الاختيارية

أكد شروط الحرارة والرطوبة مجتمعة والأرّف الإضافية والملحقات ومستهلكات الطابعة وتغذية الشبكة في العرض. لم تذكر UV أو إضاءة مضبوطة أو USB أو سجل تدقيق أو برامج أو تحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	4-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1 °C
نطاق التحكم بالرطوبة	30-95% RH
تذبذب الرطوبة	±5% RH
نطاق المؤقت	0-9999 min
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
المنافذ الجانبية: القطر الداخلي / الخارجي (mm)	30 / 60

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف الموردة
PT-ENV-040	1450	3
PT-ENV-041	1500	4
PT-ENV-042	1700	4

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-040	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-041	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-ENV-042	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينات والحرارة والرطوبة وترتيب الأرفف. أكد شروط التشغيل مجتمعة والمرافق والتركيب والتوريد قبل الطلب.