

Ficha técnica

Cámaras de estabilidad de una puerta con impresora

Cámaras para estudios de estabilidad con temperatura indicada de 4-60 °C, control de 30-95% HR e impresora integrada.



Exterior representativo. Depósito externo no mostrado. Dimensiones y bandejas incluidas según modelo.

Características principales

LCD de temperatura, humedad y tiempo

Programación de 30 segmentos y 99 ciclos

Impresora integrada y humidificación térmica estándar

Configuración estándar

Gabinete de acero revestido, cámara inox espejo, bandejas ajustables, puerta interior de vidrio y cerradura. Incluye refrigeración variable, circulación de aire, humidificador térmico con depósito externo, impresora integrada, puertos laterales, alarma de sobret temperatura, memoria y recuperación tras corte.

Accesorios opcionales

Confirme condiciones combinadas de temperatura/humedad, bandejas adicionales, accesorios, consumibles de impresora y alimentación. UV, luz controlada, USB, auditoría, software y validación no indicados como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	4-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Rango de humedad	30-95% RH
Fluctuación de humedad	±5% RH
Rango del temporizador	0-9999 min
Segmentos / ciclos	30 / 99
Puertos laterales: DI / DE (mm)	30 / 60

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas incluidas
PT-ENV-040	1450	3
PT-ENV-041	1500	4
PT-ENV-042	1700	4

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-040	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-041	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-ENV-042	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestras, temperatura, humedad y bandejas. Confirme condiciones combinadas, servicios, instalación y suministro antes del pedido.