

Ficha técnica

Câmaras de estabilidade de uma porta com impressora

Câmaras para estudos de estabilidade com faixa térmica indicada de 4-60 °C, controle de 30-95% UR e impressora integrada.



Exterior representativo. Reservatório externo não mostrado. Dimensões e prateleiras incluídas conforme modelo.

Destaques

LCD de temperatura, umidade e tempo

Programação de 30 segmentos e 99 ciclos

Impressora integrada e umidificação aquecida padrão

Configuração padrão

Gabinete de aço revestido, câmara inox espelhado, prateleiras ajustáveis, porta interna de vidro e fechadura. Inclui refrigeração variável, circulação de ar, umidificador aquecido com reservatório externo, impressora integrada, portas laterais, alarme de sobretemperatura, memória e retomada após falta de energia.

Acessórios opcionais

Confirme condições combinadas de temperatura/umidade, prateleiras adicionais, acessórios, consumíveis da impressora e rede elétrica. UV, iluminação controlada, USB, auditoria, software e validação não indicados como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	4-60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±1 °C
Faixa de umidade	30-95% RH
Flutuação de umidade	±5% RH
Faixa do temporizador	0-9999 min
Segmentos / ciclos	30 / 99
Portas laterais: DI / DE (mm)	30 / 60

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras fornecidas
PT-ENV-040	1450	3
PT-ENV-041	1500	4
PT-ENV-042	1700	4

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-040	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-041	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-ENV-042	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostras, temperatura, umidade e prateleiras. Confirme condições combinadas, utilidades, instalação e fornecimento antes do pedido.