

Ficha técnica

Cámaras de envejecimiento térmico de sobremesa - 100 °C

Cámaras programables para envejecimiento y exposición térmica, de ambiente +5 a 100 °C, con seis velocidades y tamaños según modelo.



Exterior representativo; dimensiones y bandejas según modelo.

Características principales

Seis velocidades de ventilador

Programas de 10 segmentos y 100 ciclos

Alarmas por sensor y termostato independiente

Configuración estándar

LCD de temperatura/estado, seis velocidades, programación de 10 segmentos/100 ciclos, inicio diferido, alarma por sensor y termostato independiente. Incluye precalentamiento, bandejas deslizantes y una interfaz RS-485. Puerta exterior con puerta interior de vidrio templado.

Accesorios opcionales

Lámpara UV y filtros de entrada/salida opcionales. Impresora externa o servicio remoto de alarma/monitorización/control requieren selección y disponibilidad confirmadas; no se incluyen todos como estándar. Confirme ensayos, software, validación, accesorios y suministro.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Segmentos / ciclos	10 / 100
Uniformidad de temperatura a 37 °C	±0.8 °C
Fluctuación a 37 °C	±0.3 °C
Inicio diferido máximo	99 h 59 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-ENV-048	65	460
PT-ENV-045	130	460
PT-ENV-049	210	760
PT-ENV-046	284	1010

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-048	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-ENV-045	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-ENV-049	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-ENV-046	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017

Modelo	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-048	2/5
PT-ENV-045	2/7
PT-ENV-049	3/7
PT-ENV-046	3/9

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, temperatura, carga y opciones. Confirme alimentación, instalación, condiciones de ensayo y suministro antes del pedido.