

ورقة البيانات الفنية

أفران تقادم حراري منضدية 300 °C -

غرف قابلة للبرمجة للتقادم والتعرض الحراري بإعدادات من حرارة الغرفة +5 إلى 300 °C وست سرعات وحجرات حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي؛ الأبعاد وتجهيز الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

ست سرعات للمروحة

برامج من 10 مقاطع و100 دورة

إنذارات حساس الحرارة ومنظم مستقل

التجهيز القياسي

عرض LCD للحرارة والحالة وست سرعات وبرمجة 10 مقاطع و100 دورة وبدء مؤجل وإنذار حرارة بحساس ومنظم مستقل. تشمل حجرة تسخين مسبق وأرفف منزلفة وواجهة RS-485 واحدة. مخدم هواء بمحرك وزوايا حجرة مدورة وأرفف مقواة ومزلاج دوار بمرحلتين.

الملحقات الاختيارية

مصباح UV ومرشحات دخول وخروج الهواء اختياريان. تتطلب الطابعة الخارجية أو خدمة الإنذار أو المراقبة أو التحكم عن بعد اختياراً وتوافراً مؤكدين ولا تورد جميعها قياسياً. أكد اختبارات المرشحات والبرامج والتحقق والملحقات والتوريد.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	حرارة الغرفة +5 إلى 300 °C
مقاطع البرنامج / الدورات	10 / 100
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
التغذية الكهربائية	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
التجانس المدرج: حرارة الغرفة +5 إلى 105 °C	±1%
التجانس المدرج: 105 إلى 300 °C	±2%
حمل الرف المدرج	25 kg

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))
PT-ENV-053	65	1560
PT-ENV-050	130	2160
PT-ENV-054	210	2760
PT-ENV-051	284	2760

الطراز	تذبذب الحرارة عند 150 °C
PT-ENV-053	±0.3 °C
PT-ENV-050	±0.3 °C
PT-ENV-054	±0.5 °C
PT-ENV-051	±0.5 °C

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-053	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-ENV-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-ENV-054	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-ENV-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019

الطراز	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-053	2/5
PT-ENV-050	2/7
PT-ENV-054	3/7
PT-ENV-051	3/9

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة والحرارة وحمل الرف والخيارات. أكد التغذية والتركيبة وشروط الاختبار الحراري والتوريد قبل الطلب.