

Fiche technique

Étuves de vieillissement de paille - 300 °C

Étuves programmables pour vieillissement et exposition thermique, d'ambiante +5 à 300 °C, avec six vitesses et volumes selon modèle.



Extérieur représentatif ; dimensions et clayettes selon modèle.

Points clés

Six vitesses de ventilation

Programmes à 10 segments et 100 cycles

Alarmes par sonde et thermostat indépendant

Configuration standard

LCD de température/état, six vitesses, programmation 10 segments/100 cycles, départ différé, alarme par sonde et thermostat indépendant. Préchambre de chauffage, clayettes coulissantes et une interface RS-485 incluses. Registre d'air motorisé, angles intérieurs arrondis, clayettes renforcées et verrou rotatif à deux étages.

Accessoires en option

Lampe UV et filtres d'entrée/sortie en option. Imprimante externe ou service distant d'alarme/surveillance/commande à sélectionner selon disponibilité ; non fournis ensemble de série. Confirmer essais, logiciel, validation, accessoires et livraison.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 300 °C
Segments / cycles	10 / 100
Résolution de température	0.1 °C
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Alimentation	220 V $\pm$ 10 V / 50 / 60 Hz
Homogénéité indiquée : ambiante +5 à 105 °C	$\pm$ 1%
Homogénéité indiquée : 105 à 300 °C	$\pm$ 2%
Charge de clayette indiquée	25 kg

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-ENV-053	65	1560
PT-ENV-050	130	2160
PT-ENV-054	210	2760
PT-ENV-051	284	2760

Modèle	Fluctuation thermique à 150 °C
PT-ENV-053	$\pm$ 0.3 °C
PT-ENV-050	$\pm$ 0.3 °C
PT-ENV-054	$\pm$ 0.5 °C
PT-ENV-051	$\pm$ 0.5 °C

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-053	410 × 350 × 450	555 × 566 × 722
PT-ENV-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-ENV-054	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902
PT-ENV-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1019

Modèle	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-053	2/5
PT-ENV-050	2/7
PT-ENV-054	3/7
PT-ENV-051	3/9

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, température, charge et options. Confirmez alimentation, installation, conditions d'essai et livraison avant commande.