

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات بباب واحد وسجل تدقيق

غرف حرارة ورطوبة لدراسات الثبات بتحكم 30-95% RH وبرمجة باللمس وتصدير USB وسجلات أحداث مؤرخة.



منظر خارجي تمثيلي تظهر فيه الطابعة؛ يجب تأكيد توريدها في العرض. الأبعاد والأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

برامج من 30 مقطعاً و99 دورة

صلاحيات المستخدم وسجل تدقيق مؤرخ

قياسية 8 W وإضاءة مراقبة وRS-485 USB

التجهيز القياسي

شاشة لمس 5 بوصات وتحكم بالحرارة والرطوبة وتبريد متغير السرعة وصلاحيات وسجل تدقيق وتصدير USB. تشمل USB وRS-485 وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفلاً ومنفذاً تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm وإضاءة مراقبة 8 W واستعادة المكثفات ومقبساً داخلياً مقاوماً للرداذ بقيمة اسمية 220 V. لا تحدد قيمة المقبس تغذية الشبكة.

الملحقات الاختيارية

اختياري. أكد توريد الطابعة المدمجة صراحة في العرض؛ لا يضمن كتجهيز قياسي. تتطلب خدمات الإنذار أو المراقبة أو التحكم عن بعد اختياراً وتوافراً UV مؤكدين. أكد البرامج والتحقق والملحقات وتغذية الشبكة. إضاءة 8 W للمراقبة؛ لم يحدد تعرض مضبوط لاختبارات الثبات الضوئي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة: تحكم الرطوبة متوقف	0-60 °C
الحرارة: تحكم الرطوبة يعمل	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تنذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1 °C
نطاق الرطوبة	30-95% RH
تنذب الرطوبة	±5% RH
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
الحمل لكل رف	15 kg
منافذ التحقق: العدد × القطر الداخلي	2 × 30 mm

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))
PT-ENV-055	150	1900
PT-ENV-056	250	1950
PT-ENV-057	400	2000

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-055	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-056	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-ENV-057	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

الطراز	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-ENV-055	3 / 5
PT-ENV-056	4 / 7
PT-ENV-057	4 / 7

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة والحرارة والرطوبة والحمل ومتطلبات البيانات. أكد شروط التشغيل مجتمعة والطابعة والمرافق والتركيب والتوريد قبل الطلب.