

Ficha técnica

Cámaras de estabilidad de una puerta con auditoría

Cámaras de temperatura/humedad para estabilidad, con control de 30-95% HR, programación táctil, exportación USB y eventos con fecha y hora.



Exterior representativo con impresora mostrada; confirme su suministro en la oferta. Dimensiones y bandejas según modelo.

Características principales

Programas de 30 segmentos y 99 ciclos

Permisos y auditoría con fecha y hora

USB / RS-485 y luz de observación de 8 W estándar

Configuración estándar

Pantalla táctil de 5 pulgadas, temperatura/humedad, refrigeración variable, permisos, auditoría y exportación USB. Incluye USB y RS-485, puerta interior de vidrio con antivaho, cerradura, dos puertos laterales de validación (DI 30 mm), luz de observación de 8 W, recuperación de condensado y toma interior protegida contra salpicaduras nominal de 220 V. La toma no define la alimentación de red.

Accesorios opcionales

UV opcional. Confirme expresamente el suministro de impresora integrada; no se asegura como estándar. Alarma, monitorización o control remotos requieren servicio seleccionado y disponible. Confirme software, validación, accesorios y alimentación. La luz de 8 W es de observación; no se especifica exposición de fotoestabilidad controlada.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura: humedad desactivada	0-60 °C
Temperatura: humedad activada	10-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Rango de humedad	30-95% RH
Fluctuación de humedad	±5% RH
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Segmentos / ciclos	30 / 99
Carga por bandeja	15 kg
Puertos de validación: cantidad × DI	2 × 30 mm

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-ENV-055	150	1900
PT-ENV-056	250	1950
PT-ENV-057	400	2000

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-055	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-056	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-ENV-057	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Modelo	Bandejas: incluidas / máximo
PT-ENV-055	3 / 5
PT-ENV-056	4 / 7
PT-ENV-057	4 / 7

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, temperatura, humedad, carga y datos. Confirme condiciones combinadas, impresora, servicios, instalación y suministro antes del pedido.