

Fiche technique

Enceintes de stabilité à une porte avec piste d'audit

Enceintes thermohygrométriques pour études de stabilité, avec régulation de 30 à 95 % HR, programmation tactile, export USB et événements horodatés.



Extérieur représentatif avec imprimante illustrée ; fourniture à confirmer au devis. Dimensions et clayettes selon modèle.

Points clés

Programmes à 30 segments et 99 cycles

Droits utilisateur et piste d'audit horodatée

USB / RS-485 et éclairage d'observation de 8 W de série

Configuration standard

Écran tactile 5 pouces, régulation thermohygrométrique, réfrigération variable, droits, audit et export USB. USB et RS-485, porte intérieure vitrée antibuée, serrure, deux passages latéraux de validation (DI 30 mm), éclairage d'observation 8 W, récupération des condensats et prise interne protégée des projections de valeur nominale 220 V. Cette valeur ne définit pas l'alimentation secteur.

Accessoires en option

UV en option. Confirmer explicitement la fourniture de l'imprimante intégrée ; elle n'est pas assurée de série. Alarme, surveillance ou commande distante selon service choisi et disponibilité. Confirmer logiciel, validation, accessoires et secteur. La lampe 8 W sert à l'observation ; aucune exposition de photostabilité régulée n'est spécifiée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température : régulation d'humidité désactivée	0-60 °C
Température : régulation d'humidité activée	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1 °C
Plage d'humidité	30-95% RH
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Segments / cycles	30 / 99
Charge par clayette	15 kg
Passages de validation : nombre × DI	2 × 30 mm

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-ENV-055	150	1900
PT-ENV-056	250	1950
PT-ENV-057	400	2000

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-055	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-056	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-ENV-057	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Modèle	Clayettes : fournies / maximum
PT-ENV-055	3 / 5
PT-ENV-056	4 / 7
PT-ENV-057	4 / 7

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, température, humidité, charge et données. Confirmez conditions combinées, imprimante, utilités, installation et livraison avant commande.