

Ficha técnica

Câmaras de estabilidade de uma porta com auditoria

Câmaras de temperatura/umidade para estabilidade, com controle de 30-95% UR, programação tátil, exportação USB e eventos com data e hora.



Exterior representativo com impressora mostrada; confirme o fornecimento na cotação. Dimensões e prateleiras conforme modelo.

Destaques

Programas de 30 segmentos e 99 ciclos

Permissões e auditoria com data e hora

USB / RS-485 e luz de observação de 8 W padrão

Configuração padrão

Tela tátil de 5 polegadas, temperatura/umidade, refrigeração variável, permissões, auditoria e exportação USB. Inclui USB e RS-485, porta interna de vidro com sistema antiembaçante, fechadura, duas portas laterais de validação (DI 30 mm), luz de observação de 8 W, recuperação de condensado e tomada interna protegida contra respingos com valor nominal de 220 V. A tomada não define a alimentação da rede.

Acessórios opcionais

UV opcional. Confirme explicitamente a impressora integrada na cotação; não é assegurada como padrão. Alarme, monitoramento ou controle remoto exigem serviço selecionado e disponível. Confirme software, validação, acessórios e rede elétrica. A luz de 8 W é para observação; não é especificada exposição de fotoestabilidade controlada.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura: umidade desativada	0-60 °C
Temperatura: umidade ativada	10-60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±1 °C
Faixa de umidade	30-95% RH
Flutuação de umidade	±5% RH
Faixa do temporizador	0-9999 min/h
Segmentos / ciclos	30 / 99
Carga por prateleira	15 kg
Portas de validação: quantidade × DI	2 × 30 mm

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)
PT-ENV-055	150	1900
PT-ENV-056	250	1950
PT-ENV-057	400	2000

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-055	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-ENV-056	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-ENV-057	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Modelo	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-055	3 / 5
PT-ENV-056	4 / 7
PT-ENV-057	4 / 7

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, temperatura, umidade, carga e dados. Confirme condições combinadas, impressora, utilidades, instalação e fornecimento antes do pedido.