

ورقة البيانات الفنية

غرف اختبار مبرمجة للحرارة والرطوبة

غرف اختبار مبرمجة بحدود دنيا حسب الطراز 20- أو 40- أو 60- أو 70 °C وحد أعلى 150 °C وتحكم رطوبة مدرج 20-98% RH.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد وترتيب الأبواب والتجهيز النهائي حسب الطراز والمواصفات المتفق عليها.

الميزات الرئيسية

أربعة نطاقات حرارة حسب الطراز

شاشة 7 بوصات وسجل وتصدير USB

حجرة وأرفف SUS304 وطابعة اختيارية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات وبرمجة متعددة المقاطع وتدقيق تدوير قابل للضبط وقفل كلمة مرور وعرض السجل والمنحنيات وتصدير USB. تشمل حجرة وأرفف SUS304 و RS-485 و USB ومنفذ تحقق ونافاذة مضادة للضباب واستعادة مكثفات. تذكر حمايات الحرارة والضغوط والمروحة. تشمل تحكما بالرطوبة وقفل باب ميكانيكية.

الملحقات الاختيارية

الطابعة اختيارية. أكد الحمل والملف الحراري وتردد التغذية والتركيبة. قيم الثبات الحراري مدرجة عند 37 °C؛ تحقق للشروط الأخرى. لا تضمن شهادة تنظيمية أو سجل تدقيق أو مدة تسخين وتبريد ثابتة. ملين الماء اختياري؛ أكد نطاق الحرارة والرطوبة المجمع.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 37 °C	$\leq \pm 0.5$ °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	$\leq \pm 2$ °C
التغذية الكهربائية	380 V
نطاق الرطوبة	20-98% RH
استبانة الرطوبة	0.1% RH
تذبذب الرطوبة المدرج	$\leq \pm 3$ % RH

المعلومات الفنية

الطراز	نطاق درجة الحرارة	قدرة الدخل (kW))	الأرفف الموردة
PT-ENV-060	-20-150 °C	2.5	2
PT-ENV-061	-40-150 °C	3.5	2
PT-ENV-062	-60-150 °C	4.5	2
PT-ENV-063	-70-150 °C	4.5	2
PT-ENV-064	-20-150 °C	4.5	2
PT-ENV-065	-40-150 °C	5.5	2
PT-ENV-066	-60-150 °C	5.5	2
PT-ENV-067	-70-150 °C	5.5	2
PT-ENV-068	-20-150 °C	5	2
PT-ENV-069	-40-150 °C	6.5	2

المعلومات الفنية

الطراز	نطاق درجة الحرارة	قدرة الدخل (kW))	الأرفف الموردة
PT-ENV-070	-60-150 °C	7.5	2
PT-ENV-071	-70-150 °C	7.5	2
PT-ENV-072	-20-150 °C	5.5	3
PT-ENV-073	-40-150 °C	7.5	3
PT-ENV-074	-60-150 °C	8.5	3
PT-ENV-075	-70-150 °C	8.5	3
PT-ENV-076	-20-150 °C	6	4
PT-ENV-077	-40-150 °C	8.5	4
PT-ENV-078	-60-150 °C	10.5	4
PT-ENV-079	-70-150 °C	10.5	4

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-060	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-061	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-062	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-063	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-064	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-065	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-066	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-067	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-068	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-069	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-070	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-071	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-072	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-073	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-074	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-075	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-076	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-077	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-078	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-079	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحمل العينات والملف الحراري واحتياجات الرطوبة والأبعاد والمرافق. أكد النطاق المجمع والتركيب والتوريد قبل الطلب.