

Ficha técnica

Cámaras de ensayo programables de temperatura y humedad

Cámaras programables con límites inferiores de -20, -40, -60 o -70 °C según modelo, máximo de 150 °C y humedad indicada de 20-98% HR.



Exterior representativo. Dimensiones, puertas y configuración según modelo y especificación acordada.

Características principales

Cuatro rangos térmicos según modelo

Pantalla de 7 pulgadas, historial y USB

Cámara y bandejas SUS304; impresora opcional

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas, programación multisegmento, caudal ajustable, contraseña, historial/curvas y exportación USB. Cámara y bandejas SUS304, USB y RS-485, un puerto de validación, ventana antivaho y recuperación de condensado. Protecciones térmicas, de compresor y ventilador indicadas. Incluye control de humedad y cerradura mecánica.

Accesorios opcionales

Impresora opcional. Confirme carga, perfil térmico, frecuencia e instalación. Estabilidad térmica indicada a 37 °C; confirme otras condiciones. No se asegura certificación, auditoría ni tiempo fijo de calentamiento/enfriamiento. Descalcificador opcional; confirme el rango combinado de temperatura/humedad.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 37 °C	$\leq \pm 0.5$ °C
Uniformidad térmica a 37 °C	$\leq \pm 2$ °C
Alimentación	380 V
Rango de humedad	20-98% RH
Resolución de humedad	0.1% RH
Fluctuación de humedad indicada	$\leq \pm 3$ % RH

Información técnica

Modelo	Rango de temperatura	Potencia de entrada (kW)	Bandejas incluidas
PT-ENV-060	-20-150 °C	2.5	2
PT-ENV-061	-40-150 °C	3.5	2
PT-ENV-062	-60-150 °C	4.5	2
PT-ENV-063	-70-150 °C	4.5	2
PT-ENV-064	-20-150 °C	4.5	2
PT-ENV-065	-40-150 °C	5.5	2
PT-ENV-066	-60-150 °C	5.5	2
PT-ENV-067	-70-150 °C	5.5	2
PT-ENV-068	-20-150 °C	5	2
PT-ENV-069	-40-150 °C	6.5	2

Información técnica

Modelo	Rango de temperatura	Potencia de entrada (kW)	Bandejas incluidas
PT-ENV-070	-60-150 °C	7.5	2
PT-ENV-071	-70-150 °C	7.5	2
PT-ENV-072	-20-150 °C	5.5	3
PT-ENV-073	-40-150 °C	7.5	3
PT-ENV-074	-60-150 °C	8.5	3
PT-ENV-075	-70-150 °C	8.5	3
PT-ENV-076	-20-150 °C	6	4
PT-ENV-077	-40-150 °C	8.5	4
PT-ENV-078	-60-150 °C	10.5	4
PT-ENV-079	-70-150 °C	10.5	4

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-060	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-061	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-062	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-063	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-064	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-065	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-066	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-067	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-068	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-069	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-070	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-071	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-072	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-073	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-074	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-075	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-076	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-077	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-078	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-079	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, carga, perfil térmico, humedad, dimensiones y servicios. Confirme condiciones combinadas, instalación y suministro antes del pedido.