

ورقة البيانات الفنية

غرف اختبار مبرمجة للحرارة العالية والمنخفضة

غرف اختبار حراري مبرمجة بحدود دنيا حسب الطراز 20- أو 40- أو 60- أو 70 °C وحد أعلى 150 °C خمسة أحجام؛ لم يذكر تحكم بالرطوبة.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد وترتيب الأبواب والتجهيز النهائي حسب الطراز والمواصفات المتفق عليها.

الميزات الرئيسية

أربعة نطاقات حرارة حسب الطراز

شاشة 7 بوصات وسجل وتصدير USB

حجرة وأرفف SUS304 وطابعة اختيارية

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات وبرمجة متعددة المقاطع وتدقيق تدوير قابل للضبط وقفل كلمة مرور وعرض السجل والمنحنيات وتصدير USB. تشمل حجرة وأرفف SUS304 و RS-485 و USB ومنفذ تحقق ونافاذة مضادة للضباب واستعادة مكثفات. تذكر حمايات الحرارة والضغوط والمروحة.

الملحقات الاختيارية

الطابعة اختيارية. أكد الحمل والملف الحراري وتردد التغذية والتركييب. قيم الثبات الحراري مدرجة عند 37 °C؛ تحقق للشروط الأخرى. لا تضمن شهادة تنظيمية أو سجل تدقيق أو مدة تسخين وتبريد ثابتة.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 37 °C	$\leq \pm 0.5$ °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	$\leq \pm 2$ °C
التغذية الكهربائية	380 V

المعلومات الفنية

الطراز	نطاق درجة الحرارة	قدرة الدخل (kW))	الأرفف الموردة
PT-ENV-080	-20-150 °C	1.5	2
PT-ENV-081	-40-150 °C	2.5	2
PT-ENV-082	-60-150 °C	3.5	2
PT-ENV-083	-70-150 °C	3.5	2
PT-ENV-084	-20-150 °C	3.5	2
PT-ENV-085	-40-150 °C	4.5	2
PT-ENV-086	-60-150 °C	4.5	2
PT-ENV-087	-70-150 °C	4.5	2
PT-ENV-088	-20-150 °C	4	2
PT-ENV-089	-40-150 °C	5.5	2

المعلومات الفنية

الطراز	نطاق درجة الحرارة	قدرة الدخل (kW))	الأرفف الموردة
PT-ENV-090	-60-150 °C	6.5	2
PT-ENV-091	-70-150 °C	6.5	2
PT-ENV-092	-20-150 °C	4.5	3
PT-ENV-093	-40-150 °C	6.5	3
PT-ENV-094	-60-150 °C	7.5	3
PT-ENV-095	-70-150 °C	7.5	3
PT-ENV-096	-20-150 °C	5	4
PT-ENV-097	-40-150 °C	7	4
PT-ENV-098	-60-150 °C	9	4
PT-ENV-099	-70-150 °C	9	4

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-080	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-081	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-082	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-083	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-084	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-085	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-086	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-087	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-088	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-089	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-ENV-090	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-091	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-092	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-093	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-094	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-095	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-096	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-097	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-098	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-099	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحمل العينات والملف الحراري واحتياجات الرطوبة والأبعاد والمرافق. أكد النطاق المجمع والتركيب والتوريد قبل الطلب.