

Ficha técnica

Cámaras de ensayo programables de alta y baja temperatura

Cámaras térmicas programables con mínimos de -20, -40, -60 o -70 °C según modelo y máximo de 150 °C. Cinco tamaños; sin control de humedad indicado.



Exterior representativo. Dimensiones, puertas y configuración según modelo y especificación acordada.

Características principales

Cuatro rangos térmicos según modelo

Pantalla de 7 pulgadas, historial y USB

Cámara y bandejas SUS304; impresora opcional

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas, programación multisegmento, caudal ajustable, contraseña, historial/curvas y exportación USB. Cámara y bandejas SUS304, USB y RS-485, un puerto de validación, ventana antivaho y recuperación de condensado. Protecciones térmicas, de compresor y ventilador indicadas.

Accesorios opcionales

Impresora opcional. Confirme carga, perfil térmico, frecuencia e instalación. Estabilidad térmica indicada a 37 °C; confirme otras condiciones. No se asegura certificación, auditoría ni tiempo fijo de calentamiento/enfriamiento.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 37 °C	$\leq \pm 0.5$ °C
Uniformidad térmica a 37 °C	$\leq \pm 2$ °C
Alimentación	380 V

Información técnica

Modelo	Rango de temperatura	Potencia de entrada (kW)	Bandejas incluidas
PT-ENV-080	-20-150 °C	1.5	2
PT-ENV-081	-40-150 °C	2.5	2
PT-ENV-082	-60-150 °C	3.5	2
PT-ENV-083	-70-150 °C	3.5	2
PT-ENV-084	-20-150 °C	3.5	2
PT-ENV-085	-40-150 °C	4.5	2
PT-ENV-086	-60-150 °C	4.5	2
PT-ENV-087	-70-150 °C	4.5	2
PT-ENV-088	-20-150 °C	4	2
PT-ENV-089	-40-150 °C	5.5	2

Información técnica

Modelo	Rango de temperatura	Potencia de entrada (kW)	Bandejas incluidas
PT-ENV-090	-60-150 °C	6.5	2
PT-ENV-091	-70-150 °C	6.5	2
PT-ENV-092	-20-150 °C	4.5	3
PT-ENV-093	-40-150 °C	6.5	3
PT-ENV-094	-60-150 °C	7.5	3
PT-ENV-095	-70-150 °C	7.5	3
PT-ENV-096	-20-150 °C	5	4
PT-ENV-097	-40-150 °C	7	4
PT-ENV-098	-60-150 °C	9	4
PT-ENV-099	-70-150 °C	9	4

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-080	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-081	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-082	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-083	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-084	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-085	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-086	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-087	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-088	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-089	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-ENV-090	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-091	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-092	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-093	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-094	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-095	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-096	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-097	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-098	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-099	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, carga, perfil térmico, humedad, dimensiones y servicios. Confirme condiciones combinadas, instalación y suministro antes del pedido.