

Fiche technique

Enceintes d'essai programmables haute et basse température

Enceintes thermiques programmables avec minima de -20, -40, -60 ou -70 °C selon modèle et maximum 150 °C. Cinq tailles ; humidité régulée non spécifiée.



Extérieur représentatif. Dimensions, portes et configuration selon modèle et spécification convenue.

Points clés

Quatre plages thermiques selon modèle

Écran 7 pouces, historique et USB

Chambre et clayettes SUS304 ; imprimante en option

Configuration standard

Écran 7 pouces, programmation multisection, débit réglable, mot de passe, historique/courbes et export USB.

Chambre et clayettes SUS304, USB et RS-485, un passage de validation, hublot antibuée et récupération des condensats. Protections thermiques, compresseur et ventilateur indiquées.

Accessoires en option

Imprimante en option. Confirmer charge, profil thermique, fréquence et installation. Stabilité thermique indiquée à 37 °C ; vérifier les autres conditions. Aucune certification, fonction d'audit ni durée fixe de chauffe/refroidissement n'est assurée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 37 °C	$\leq \pm 0.5$ °C
Homogénéité thermique à 37 °C	$\leq \pm 2$ °C
Alimentation	380 V

Informations techniques

Modèle	Plage de température	Puissance absorbée (kW)	Clayettes fournies
PT-ENV-080	-20-150 °C	1.5	2
PT-ENV-081	-40-150 °C	2.5	2
PT-ENV-082	-60-150 °C	3.5	2
PT-ENV-083	-70-150 °C	3.5	2
PT-ENV-084	-20-150 °C	3.5	2
PT-ENV-085	-40-150 °C	4.5	2
PT-ENV-086	-60-150 °C	4.5	2
PT-ENV-087	-70-150 °C	4.5	2
PT-ENV-088	-20-150 °C	4	2
PT-ENV-089	-40-150 °C	5.5	2

Informations techniques

Modèle	Plage de température	Puissance absorbée (kW)	Clayettes fournies
PT-ENV-090	-60-150 °C	6.5	2
PT-ENV-091	-70-150 °C	6.5	2
PT-ENV-092	-20-150 °C	4.5	3
PT-ENV-093	-40-150 °C	6.5	3
PT-ENV-094	-60-150 °C	7.5	3
PT-ENV-095	-70-150 °C	7.5	3
PT-ENV-096	-20-150 °C	5	4
PT-ENV-097	-40-150 °C	7	4
PT-ENV-098	-60-150 °C	9	4
PT-ENV-099	-70-150 °C	9	4

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-080	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-081	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-082	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-083	400 × 300 × 400	600 × 1280 × 1520
PT-ENV-084	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-085	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-086	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-087	500 × 400 × 500	700 × 1380 × 1620
PT-ENV-088	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-089	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-ENV-090	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-091	600 × 550 × 750	800 × 1180 × 1850
PT-ENV-092	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-093	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-094	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-095	800 × 800 × 800	1000 × 1450 × 1780
PT-ENV-096	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-097	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-098	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100
PT-ENV-099	1000 × 1000 × 1000	1200 × 1980 × 2100

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, charge, profil thermique, humidité, dimensions et utilités. Confirmez domaine combiné, installation et fourniture avant commande.