

ورقة البيانات الفنية

حاضنات عفن مبردة أساسية

حاضنات عفن مبردة بشاشتين رقميتين ونطاق 0-50 °C ومصباح UV مبيد للجراثيم مورد.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف أبعاد الحجرة والأبواب والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

شاشتان للحرارة والتوقيت

حجرة مقاومة للصدأ وأرفف قابلة للضبط

نافذة زجاجية

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدأ وأرفف قابلة للضبط وشاشتان للحرارة والتوقيت ومؤقت ونافذة وذاكرة استعادة الطاقة. مصباح UV مبيد للجراثيم مورد؛ لا يقدم ادعاء أداء تعقيم.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا تدرج البرامج ومسارات التدقيق وخدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
الحمل لكل رف	15 kg
نطاق درجة الحرارة	0-50 °C
تذبذب الحرارة: التسخين	±1 °C
تذبذب الحرارة: التبريد	±2 °C
نطاق المؤقت	0-999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى	التجاسس عند 37 °C
PT-INC-009	300	2/3	±2 °C
PT-INC-010	300	3/5	±2 °C
PT-INC-011	360	3/7	±2 °C

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-009	450 × 380 × 585	580 × 570 × 1070
PT-INC-010	500 × 335 × 955	595 × 580 × 1232
PT-INC-011	505 × 450 × 1100	615 × 620 × 1597

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.