

Ficha técnica

Incubadoras de mohos refrigeradas básicas

Incubadoras de mohos refrigeradas, con doble pantalla, ajuste de 0-50 °C y lámpara germicida UV incluida.



Vista representativa. Dimensiones, puertas y bandejas según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Doble pantalla de temperatura y tiempo
Cámara inoxidable y bandejas ajustables
Ventana de vidrio

Configuración estándar

Cámara inoxidable, bandejas ajustables, doble pantalla de temperatura/tiempo, temporizador, ventana y memoria tras cortes. Lámpara germicida UV incluida; no se declara eficacia de esterilización.

Accesorios opcionales

Confirme bandejas y accesorios adicionales en la oferta. Software, auditoría y validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Carga por bandeja	15 kg
Rango de temperatura	0-50 °C
Fluctuación: calentamiento	±1 °C
Fluctuación: refrigeración	±2 °C
Rango del temporizador	0-999 h

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo	Uniformidad a 37 °C
PT-INC-009	300	2/3	±2 °C
PT-INC-010	300	3/5	±2 °C
PT-INC-011	360	3/7	±2 °C

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-009	450 × 380 × 585	580 × 570 × 1070
PT-INC-010	500 × 335 × 955	595 × 580 × 1232
PT-INC-011	505 × 450 × 1100	615 × 620 × 1597

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.