

Fiche technique

Incubateurs à moisissures réfrigérés de base

Incubateurs à moisissures réfrigérés, double affichage, réglage de 0 à 50 °C et lampe germicide UV fournie.



Vue représentative. Dimensions, portes et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Double affichage température et durée

Chambre inox et clayettes réglables

Fenêtre vitrée

Configuration standard

Chambre inox, clayettes réglables, double affichage température/durée, minuterie, fenêtre et mémoire après coupure. Lampe germicide UV fournie ; aucune efficacité de stérilisation n'est revendiquée.

Accessoires en option

Confirmez clayettes et accessoires au devis. Logiciels, pistes d'audit et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Charge par clayette	15 kg
Plage de température	0-50 °C
Fluctuation : chauffage	±1 °C
Fluctuation : refroidissement	±2 °C
Plage de minuterie	0-999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum	Homogénéité à 37 °C
PT-INC-009	300	2/3	±2 °C
PT-INC-010	300	3/5	±2 °C
PT-INC-011	360	3/7	±2 °C

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-009	450 × 380 × 585	580 × 570 × 1070
PT-INC-010	500 × 335 × 955	595 × 580 × 1232
PT-INC-011	505 × 450 × 1100	615 × 620 × 1597

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.