

Ficha técnica

Incubadoras de fungos refrigeradas básicas

Incubadoras de fungos refrigeradas, com dois mostradores, ajuste de 0-50 °C e lâmpada germicida UV fornecida.



Vista representativa. Dimensões, portas e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Dois mostradores de temperatura e tempo
Câmara inoxidável e prateleiras ajustáveis
Janela de vidro

Configuração padrão

Câmara inoxidável, prateleiras ajustáveis, dois mostradores de temperatura/tempo, temporizador, janela e memória após falta de energia. Lâmpada germicida UV fornecida; não se declara desempenho de esterilização.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras e acessórios adicionais na cotação. Software, trilhas de auditoria e validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Resolução de temperatura	0.1 °C
Carga por prateleira	15 kg
Faixa de temperatura	0-50 °C
Flutuação: aquecimento	±1 °C
Flutuação: refrigeração	±2 °C
Faixa do temporizador	0-999 h

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo	Uniformidade a 37 °C
PT-INC-009	300	2/3	±2 °C
PT-INC-010	300	3/5	±2 °C
PT-INC-011	360	3/7	±2 °C

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-009	450 × 380 × 585	580 × 570 × 1070
PT-INC-010	500 × 335 × 955	595 × 580 × 1232
PT-INC-011	505 × 450 × 1100	615 × 620 × 1597

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.