

ورقة البيانات الفنية

حاضنات عفن قابلة للبرمجة بوحدة LCD

حاضنات عفن مبردة بتحكم LCD وبرمجة 30 مقطعاً و99 دورة ونطاق 0-70 °C ومصباح UV مورد.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف أبعاد الحجرة والأبواب والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

برمجة 30 مقطعاً و99 دورة

ست سرعات وتبريد متغير السرعة

باب زجاجي داخلي وقفل ومنفذ اختبار

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا ووحدة LCD وبرمجة 30 مقطعاً و99 دورة وست سرعات وباب زجاجي داخلي وقفل وكلمة مرور ومنفذ اختبار 30 mm وتبريد متغير السرعة وإنذار حراري وذاكرة. يوجد مقبس مساعد داخلي 220 V؛ وهو لا يحدد تغذية الجهاز الكهربائية. مصباح UV مبيد للجراثيم مورد؛ لا يقدم ادعاء أداء تعقيم.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا تدرج البرامج ومسارات التدقيق وخدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
الحمل لكل رف	15 kg
نطاق درجة الحرارة	0-70 °C
تذبذب الحرارة: التسخين	±0.5 °C
تذبذب الحرارة: التبريد	±0.7 °C
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
تأخير البدء	0-9999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى	التجاسس عند 37 °C
PT-INC-012	1000	2/4	±1 °C
PT-INC-013	1000	3/5	±1 °C
PT-INC-014	1100	4/7	±1 °C
PT-INC-015	1350	4/7	±1 °C
PT-INC-016	2600	6/12	±1.5 °C

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-012	490 × 390 × 610	630 × 680 × 1250
PT-INC-013	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-014	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-015	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-016	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.