

Ficha técnica

Incubadoras de mohos programables LCD

Incubadoras de mohos refrigeradas con LCD, 30 segmentos/99 ciclos, ajuste de 0-70 °C y lámpara UV incluida.



Vista representativa. Dimensiones, puertas y bandejas según modelo; consulte la tabla.

Características principales

30 segmentos y 99 ciclos

Seis velocidades y refrigeración variable

Puerta interior de vidrio, cerradura y dos puertos

Configuración estándar

Cámara inoxidable, LCD, 30 segmentos/99 ciclos, seis velocidades, puerta interior de vidrio, cerradura, contraseña, dos puertos de 30 mm, refrigeración variable, alarma térmica y memoria. La toma auxiliar interior de 220 V no especifica la alimentación del equipo. Lámpara germicida UV incluida; no se declara eficacia de esterilización.

Accesorios opcionales

Confirme bandejas y accesorios adicionales en la oferta. Software, auditoría y validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Carga por bandeja	15 kg
Rango de temperatura	0-70 °C
Fluctuación: calentamiento	±0.5 °C
Fluctuación: refrigeración	±0.7 °C
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Inicio diferido	0-9999 h

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo	Uniformidad a 37 °C
PT-INC-012	1000	2/4	±1 °C
PT-INC-013	1000	3/5	±1 °C
PT-INC-014	1100	4/7	±1 °C
PT-INC-015	1350	4/7	±1 °C
PT-INC-016	2600	6/12	±1.5 °C

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-012	490 × 390 × 610	630 × 680 × 1250
PT-INC-013	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-014	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-015	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-016	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.