

Fiche technique

Incubateurs à moisissures programmables LCD

Incubateurs à moisissures réfrigérés à LCD, 30 segments/99 cycles, réglage de 0 à 70 °C et lampe UV fournie.



Vue représentative. Dimensions, portes et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

30 segments et 99 cycles

Six vitesses et réfrigération variable

Porte intérieure vitrée, serrure et deux passages

Configuration standard

Chambre inox, LCD, 30 segments/99 cycles, six vitesses, porte intérieure vitrée, serrure, mot de passe, deux passages de 30 mm, réfrigération variable, alarme thermique et mémoire. La prise auxiliaire intérieure de 220 V ne définit pas l'alimentation secteur. Lampe germicide UV fournie ; aucune efficacité de stérilisation n'est revendiquée.

Accessoires en option

Confirmez clayettes et accessoires au devis. Logiciels, pistes d'audit et validation non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Charge par clayette	15 kg
Plage de température	0-70 °C
Fluctuation : chauffage	±0.5 °C
Fluctuation : refroidissement	±0.7 °C
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Départ différé	0-9999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum	Homogénéité à 37 °C
PT-INC-012	1000	2/4	±1 °C
PT-INC-013	1000	3/5	±1 °C
PT-INC-014	1100	4/7	±1 °C
PT-INC-015	1350	4/7	±1 °C
PT-INC-016	2600	6/12	±1.5 °C

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-012	490 × 390 × 610	630 × 680 × 1250
PT-INC-013	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-014	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-015	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-016	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.