

Ficha técnica

Incubadoras de fungos programáveis LCD

Incubadoras de fungos refrigeradas com LCD, 30 segmentos/99 ciclos, ajuste de 0-70 °C e lâmpada UV fornecida.



Vista representativa. Dimensões, portas e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

30 segmentos e 99 ciclos

Seis velocidades e refrigeração variável

Porta interna de vidro, fechadura e duas passagens

Configuração padrão

Câmara inoxidável, LCD, 30 segmentos/99 ciclos, seis velocidades, porta interna de vidro, fechadura, senha, duas passagens de 30 mm, refrigeração variável, alarme térmico e memória. A tomada auxiliar interna de 220 V não especifica a alimentação do equipamento. Lâmpada germicida UV fornecida; não se declara desempenho de esterilização.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras e acessórios adicionais na cotação. Software, trilhas de auditoria e validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Resolução de temperatura	0.1 °C
Carga por prateleira	15 kg
Faixa de temperatura	0-70 °C
Flutuação: aquecimento	±0.5 °C
Flutuação: refrigeração	±0.7 °C
Faixa do temporizador	0-9999 min/h
Início adiado	0-9999 h

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo	Uniformidade a 37 °C
PT-INC-012	1000	2/4	±1 °C
PT-INC-013	1000	3/5	±1 °C
PT-INC-014	1100	4/7	±1 °C
PT-INC-015	1350	4/7	±1 °C
PT-INC-016	2600	6/12	±1.5 °C

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-012	490 × 390 × 610	630 × 680 × 1250
PT-INC-013	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-014	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-015	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-016	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.