

ورقة البيانات الفنية

حاضنات عفن بتحكم في الرطوبة

حاضنات لزراعة العفن بتحكم قياسي في الرطوبة RH 50-90% وبرمجة LCD وباب داخلي زجاجي.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف أبعاد الحجرة والأبواب والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

مرطب حراري وخزان خارجي قياسي

برمجة 30 مقطعاً و99 دورة

وباب زجاجي داخلي ومنفذ اختبار RS-485

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا ووحدة LCD للحرارة والرطوبة والتوقيت وبرمجة 30 مقطعاً و99 دورة وباب زجاجي داخلي وقفل ومنفذ اختبار 30 mm و RS-485 ومرطب حراري بخزان خارجي وإنذار حراري وذاكرة.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا تدرج البرامج ومسارات التدقيق وخدمات التحقق كتجهيز قياسي. لم يوثق توريد مصابيح UV أو إضاءة لهذا الطراز من السلسلة.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
الحمل لكل رف	15 kg
الحرارة دون تحكم في الرطوبة	4-60 °C
الحرارة مع تحكم في الرطوبة	10-60 °C
نطاق الرطوبة	50-90% RH
تنذب الرطوبة	±5% RH
تنذب درجة الحرارة	±0.5 °C (25 °C)
نطاق المؤقت	0-9999 min

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف الموردة	التجانس عند 25 °C
PT-INC-017	1300	3	±1 °C
PT-INC-018	1400	4	±1 °C
PT-INC-019	1750	4	±1 °C
PT-INC-020	3800	6	±1.5 °C

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-017	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-018	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-INC-019	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-020	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.