

Ficha técnica

Incubadoras de mohos con control de humedad

Incubadoras para mohos con control de humedad estándar de 50-90% HR, programación LCD y puerta interior de vidrio.



Vista representativa. Dimensiones, puertas y bandejas según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Humidificador térmico y depósito estándar

30 segmentos y 99 ciclos

RS-485, puerta interior de vidrio y dos puertos

Configuración estándar

Cámara inoxidable, LCD de temperatura/humedad/tiempo, 30 segmentos/99 ciclos, puerta interior de vidrio, cerradura, dos puertos de 30 mm, RS-485, humidificador térmico con depósito externo, alarma térmica y memoria.

Accesorios opcionales

Confirme bandejas y accesorios adicionales en la oferta. Software, auditoría y validación no figuran como estándar. UV e iluminación no se documentan como incluidos en esta serie.

Información técnica

Parámetro	Valor
Resolución de temperatura	0.1 °C
Carga por bandeja	15 kg
Temperatura sin control de humedad	4-60 °C
Temperatura con control de humedad	10-60 °C
Rango de humedad	50-90% RH
Fluctuación de humedad	±5% RH
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C (25 °C)
Rango del temporizador	0-9999 min

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas incluidas	Uniformidad a 25 °C
PT-INC-017	1300	3	±1 °C
PT-INC-018	1400	4	±1 °C
PT-INC-019	1750	4	±1 °C
PT-INC-020	3800	6	±1.5 °C

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-017	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-018	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-INC-019	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-020	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.