

Ficha técnica

Incubadoras de fungos com controle de umidade

Incubadoras para fungos com controle de umidade padrão de 50-90% UR, programação LCD e porta interna de vidro.



Vista representativa. Dimensões, portas e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Umidificador térmico e tanque padrão

30 segmentos e 99 ciclos

RS-485, porta interna de vidro e duas passagens

Configuração padrão

Câmara inoxidável, LCD de temperatura/umidade/tempo, 30 segmentos/99 ciclos, porta interna de vidro, fechadura, duas passagens de 30 mm, RS-485, umidificador térmico com tanque externo, alarme térmico e memória.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras e acessórios adicionais na cotação. Software, trilhas de auditoria e validação não constam como padrão. UV e iluminação não são documentados como fornecidos nesta série.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Resolução de temperatura	0.1 °C
Carga por prateleira	15 kg
Temperatura sem controle de umidade	4-60 °C
Temperatura com controle de umidade	10-60 °C
Faixa de umidade	50-90% RH
Flutuação de umidade	±5% RH
Flutuação de temperatura	±0.5 °C (25 °C)
Faixa do temporizador	0-9999 min

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras fornecidas	Uniformidade a 25 °C
PT-INC-017	1300	3	±1 °C
PT-INC-018	1400	4	±1 °C
PT-INC-019	1750	4	±1 °C
PT-INC-020	3800	6	±1.5 °C

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-017	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-018	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-INC-019	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-020	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.