

ورقة البيانات الفنية

حاضنات مبردة بهز مداري

حاضنات مبردة بهزاز مداري وتحكم °C 0-70 وسعة هز 20 mm وسرعة قابلة للضبط حتى 220 rpm.



منظر خارجي تمثيلي. الهزاز داخل الخزانة؛ تختلف الأبعاد والأرفف وسعة القوارير حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

برمجة 30 مقطعاً و99 دورة

ست سرعات وتبريد متغير السرعة

باب زجاجي داخلي وقفل ومنفذ اختبار

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا ووحدة LCD وبرمجة 30 مقطعاً و99 دورة وست سرعات وباب زجاجي داخلي وقفل وكلمة مرور ومنفذ اختبار 30 mm وتبريد متغير السرعة وإنذار حراري وذاكرة. يوجد مقبس مساعد داخلي 220 V؛ وهو لا يحدد تغذية الجهاز الكهربائية. مصباح مراقبة مورد. هزاز مداري بسعة هز 20 mm وسرعة قابلة للضبط حتى 220 rpm.

الملحقات الاختيارية

أكد حوامل القوارير والأرفف في عرض السعر. الساعات ترتيبات بديلة وليست أحمالاً متزامنة. البرامج وخدمات التحقق ليست قياسية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	0-70 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة: التسخين	±0.5 °C
تذبذب الحرارة: التبريد	±0.7 °C
التجانس عند 37 °C	±1 °C
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
سرعة الهز القصوى	220 rpm
سعة الهز	20 mm
الحمل لكل رف	15 kg

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى	أبعاد مجموعة الهزاز (mm)
PT-INC-021	1050	2/4	420 × 320 × 200
PT-INC-022	1150	4/6	420 × 320 × 200
PT-INC-023	1400	4/6	500 × 500 × 200

المعلومات الفنية

الطراز	سعة القوارير: mL × العدد
PT-INC-021	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-022	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-023	100×30 / 250×16 / 500×12 / 1000×9 / 2000×4

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-021	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-022	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-023	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.