

Ficha técnica

Incubadoras refrigeradas com agitação orbital

Incubadoras refrigeradas com agitador orbital, controle de 0-70 °C, amplitude de 20 mm e agitação ajustável até 220 rpm.



Vista externa representativa. Agitador interno; dimensões, prateleiras e capacidade conforme o modelo.

Destaques

30 segmentos e 99 ciclos

Seis velocidades e refrigeração variável

Porta interna de vidro, fechadura e duas passagens

Configuração padrão

Câmara inoxidável, LCD, 30 segmentos/99 ciclos, seis velocidades, porta interna de vidro, fechadura, senha, duas passagens de 30 mm, refrigeração variável, alarme térmico e memória. A tomada auxiliar interna de 220 V não especifica a alimentação do equipamento. Lâmpada de observação fornecida. Agitador orbital de 20 mm, ajustável até 220 rpm.

Acessórios opcionais

Confirme suportes para frascos e prateleiras na cotação. As capacidades são alternativas, não cargas simultâneas. Software e validação não são padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	0-70 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação: aquecimento	±0.5 °C
Flutuação: refrigeração	±0.7 °C
Uniformidade a 37 °C	±1 °C
Faixa do temporizador	0-9999 min/h
Velocidade máxima	220 rpm
Amplitude de agitação	20 mm
Carga por prateleira	15 kg

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo	Dimensões do agitador (mm)
PT-INC-021	1050	2/4	420 × 320 × 200
PT-INC-022	1150	4/6	420 × 320 × 200
PT-INC-023	1400	4/6	500 × 500 × 200

Informações técnicas

Modelo	Capacidade: mL × quantidade
PT-INC-021	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-022	100×14 / 250×9 / 500×5 / 1000×4 / 2000×2
PT-INC-023	100×30 / 250×16 / 500×12 / 1000×9 / 2000×4

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-021	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-022	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-023	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.