

Fiche technique

Enceintes LCD de température et d'humidité

Enceintes de température et d'humidité avec régulation de série de 50 à 90 % HR, 30 segments et réfrigération à vitesse variable.



Vue représentative. Dimensions, portes et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Humidificateur chauffant et réservoir de série
30 segments et 99 cycles
RS-485, porte intérieure vitrée et deux passages

Configuration standard

Chambre inox, LCD température/humidité/durée, 30 segments/99 cycles, porte intérieure vitrée, serrure, deux passages de 30 mm, RS-485, humidificateur chauffant à réservoir externe, alarme thermique et mémoire.

Accessoires en option

Confirmez clayettes et accessoires au devis. Logiciels, pistes d'audit et validation non indiqués de série. UV et éclairage ne sont pas documentés comme fournis pour cette série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Charge par clayette	15 kg
Température sans régulation d'humidité	0-60 °C
Température avec régulation d'humidité	10-60 °C
Plage d'humidité	50-90% RH
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Fluctuation de température	±0.5 °C (25 °C)
Plage de minuterie	0-9999 min

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes fournies	Homogénéité à 25 °C
PT-INC-024	1450	3	±1 °C
PT-INC-025	1500	4	±1 °C
PT-INC-026	1700	4	±1 °C
PT-INC-027	3800	6	±1.5 °C

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-024	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-025	510 × 450 × 1100	650 × 740 × 1726
PT-INC-026	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-027	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.